FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO
HALOLUX T 60 W 230 V E14

HALOLUX® T | Lámparas halógenas para frigoríficos

Áreas de aplicación

– Frigoríficos domésticos

Beneficios del producto

– Dimensiones compactas
– Filtro UV
– No contiene mercurio

Características del producto

– Vida útil media: 2.000 h
– 100 % regulable

© 2025, LEDVANCE Lighting S.A.U. Todos los derechos reservados.

INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS

Potencia nominal	60 W
Potencia del conjunto	60.00 W
Tensión nominal	230.00 V
Corriente nominal	0,26 A
Factor de potencia	1,00

Datos fotométricos

Flujo luminoso	820 lm
Eficacia luminosa	13 lm/W
Factor manten.lumen final vida ú	0.80
Tono de luz (denominación)	Blanco cálido
Temperatura de color	2800 K
Índice de reproducción cromática Ra	100
Tono de luz	1028



349634_HAL_HV_AK

Datos técnicos de iluminación

Tiempo de precalentamiento (60 %)	0.00 s
Tiempo de arranque	0.0 s

DIMENSIONES Y PESO

Longitud total	80.00 mm
Long. del centro luminoso (LCL)	55,0 mm
Diámetro	26,0 mm
Diámetro máximo	26 mm
Peso del producto	13,1 g

© 2025, LEDVANCE Lighting S.A.U. Todos los derechos reservados.

Vida media

Número de ciclos de encendidos	50000

DATOS ADICIONALES DEL PRODUCTO

Casquillo (denominación estándar)	E14
Contenido mercurio	0.0 mg
Libre de mercurio	Sí
Construcción / Modelo	Tubo

PRESTACIONES

Regulable	Sí
Posición de quemado	Universal

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Clase de eficiencia energética	G
Consumo de energía	60.00 kWh/1000h

Categorizaciones específicas de país

Sistema intern. de codificación de lámp	HSGST/C/UB-60-230-E14-55
Referencia para pedido	64862 T ECO

Datos de regulación de etiquetado energético (EU 2019/2015)

Tecnología de iluminación utilizada	OTHER
No direccional o direccional	NDLS
De red o de no red	MLS
Tipo de casquillo de la fuente luminosa (u otra interfaz eléctrica)	E14
Fuente de luz conectada (CLS)	No
Fuente de luz con temperatura de color ajustable	No
Recubrimiento	No
Fuente de luz de alta luminancia	No
Pantalla antideslumbrante	No
Tipo de temperatura de color correlacionada	SINGLE_VALUE
Largo	80,00 mm
Altura (luminarias inlcuidas)	26,0 mm
Ancho (incl. Luminarias redondas)	26,0 mm
Diagrama de cromaticidad de coordenada X	0.452
Diagrama de cromaticidad de coordenada Y	0.409

© 2025, LEDVANCE Lighting S.A.U. Todos los derechos reservados.

Correspondencia con el ángulo de haz luminoso	SPHERE_360
ID de EPREL	1337685
Número de modelo	AA34283

Advertencia de Seguridad

- No toques la lámpara si está rota.
- No debe utilizarse si la bombilla exterior está defectuosa.
- Lámpara para ser utilizada únicamente en luminaria cerrada.
- No está diseñado para reemplazar la iluminación convencional en hogares privados.

DESCARGAS

	Archivos fotométricos y para diseño de iluminación	Nombre del documento
	Distribución de potencia espectral	349634_HAL_HV_AK

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4050300331638	Caja unitaria 1	111 mm x 42 mm x 42 mm	25.20 g	0.20 dm^3
4050300331645	Embalaje de envío 15	225 mm x 125 mm x 156 mm	463.20 g	4.39 dm^3

El codigo de producto mencionado describe la cantidad minima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades porfavor ingrese una o varias unidades de envio.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.

© 2025, LEDVANCE Lighting S.A.U. Todos los derechos reservados.