

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

DULUX L 36 W/954 2G11

OSRAM DULUX® L LUMILUX® DE LUXE | CFLni, con casquillo de 4-pin 2G11 para funcionamiento con ECE/ECC, alta reproducción cromática



Áreas de aplicación

- Oficinas, edificios públicos
- Comercios
- Supermercados y grandes almacenes
- Hoteles, restaurantes
- Industria

Características del producto

- Lámpara con casquillo de pines corta y compacta con tubos de doble vuelta
- Base plug-in 2G11 de casquillo simple de cuatro pines
- Muy buen índice de reproducción cromática




INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS

Potencia nominal	36 W
Potencia del conjunto	36.00 W
Tensión nominal	106 V
Corriente nominal	0,43 A

Datos fotométricos


Flujo luminoso	2200 lm
Eficacia luminosa	61 lm/W
Tono de luz (denominación)	LUMILUX DE LUXE luz del día
Temperatura de color	5400 K
Índice de reproducción cromática Ra	≥90
Tono de luz	954
Factor manten. lumen lámpara 2.000	0.81
Factor manten. lumen lámpara 4.000	0.77
Factor manten. lumen lámpara 6.000	0.75
Factor manten. lumen lámpara 8.000	0.73
Factor manten. lumen lámpara 12.000	0.71
Factor manten. lumen lámpara 16.000	0.70
Factor manten. lumen lámpara 20.000	0.68



349630_FL_954

DIMENSIONES Y PESO





Longitud total	415.00 mm
Long. con casq pero sin pitones/conexión	409 mm
Diámetro	17,20 mm
Diámetro del tubo	17,5 mm
Peso del producto	94,29 g

TEMPERATURAS Y CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

Margen de temperatura ambiente	-5...+40 °C
--------------------------------	-------------

Vida media

Vida útil	13000 h
Factor supervivencia 2.000 h	0.99
Factor supervivencia 4.000 h	0.99
Factor supervivencia 6.000 h	0.99
Factor supervivencia 8.000 h	0.99
Factor supervivencia 12.000 h	0.95
Factor supervivencia 16.000 h	0.81
Factor supervivencia 20.000 h [PICOS]	0.50
Duración B50	20000 h

DATOS ADICIONALES DEL PRODUCTO

Casquillo (denominación estándar)	2G11
Contenido mercurio	3.5 mg
Pie de pág. usado solo para el producto	Funciona con ECE y ECC

PRESTACIONES

Regulable	Sí
-----------	----

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Clase de eficiencia energética	G
Consumo de energía	38.00 kWh/1000h

Categorizaciones específicas de país

Sistema intern. de codificación de lámp	FSD-36/954-E-2G11-43,9/411
Referencia para pedido	DULUX L 36W/954

Datos de regulación de etiquetado energético (EU 2019/2015)

Tecnología de iluminación utilizada	CFLNI
No direccional o direccional	NDLS
De red o de no red	NMLS
Tipo de casquillo de la fuente luminosa (u otra interfaz eléctrica)	2G11
Fuente de luz conectada (CLS)	No
Fuente de luz con temperatura de color ajustable	No
Recubrimiento	No
Fuente de luz de alta luminancia	No
Pantalla antideslumbrante	No
Tipo de temperatura de color correlacionada	SINGLE_VALUE
Indicación de potencia equivalente	No
Largo	415,00 mm
Altura (luminarias incluidas)	17.20 mm
Ancho (incl. Luminarias redondas)	17.20 mm
Diagrama de cromaticidad de coordenada X	0,355
Diagrama de cromaticidad de coordenada Y	0,350
Correspondencia con el ángulo de haz luminoso	SPHERE_360
ID de EPREL	546511
Número de modelo	AC34286

Advertencia de Seguridad

– En caso de que se rompa la lámpara: www.ledvance.com/brokenlamp

DESCARGAS

Documentos y certificados	Nombre del documento
 Declaraciones de conformidad	EC Declaration of Conformity - 2021 9C1-4077919-EN-00 - DULUX L

Documentos y certificados		Nombre del documento
	Certificados	EAC RU C-DE.HA46.B.01131_21 21.05.2021-20.05.2026 Expert Certification - CFLpin
	Certificados	EAC N RU D-DE.MU62.B.00933_20 06.03.2020-05.03.2025 Prommash Test - CFLpin
Archivos fotométricos y para diseño de iluminación		Nombre del documento
	Distribución de potencia espectral	349630_FL_954

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4050300018461	Caja unitaria 1	26 mm x 46 mm x 442 mm	122.00 g	0.53 dm ³
4050300251622	Embalaje de envío 10	455 mm x 136 mm x 103 mm	1288.67 g	6.37 dm ³

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegúrese de utilizar la versión más reciente.