

# FICHE PRODUIT HB DALI 190 W 4000 K 110DEG IP65

HIGH BAY DALI GEN 3 | Luminaires LED High Bay avec interface DALI



# Zones d'application

- Remplace les luminaires High Bay avec lampes mercure ou à décharge
- Entrepôts
- Halls de logistique
- Industrie
- Haut plafond (par exemple, dans les centres commerciaux, les aéroports, les immeubles commerciaux, les halls)

#### Avantages du produit

- Haute compatibilité grâce à la certification DALI-2
- Interface DALI 2.0
- Faible scintillement grâce à un ballast électronique spécial
- Efficacité lumineuse élevée
- Économies d'énergie pouvant atteindre 90 % par rapport aux luminaires HIGH BAY classiques
- Garantie de 5 ans

#### Caractéristiques du produit

- Convertisseur DALI préconfiguré inclus
- Efficacité lumineuse : jusqu'à 140 lm/W
- Type de protection : IP65
- Fourchette de variation (DALI): 10...100 %




## DONNÉES TECHNIQUES


### DONNÉES ÉLECTRIQUES

Puissance nominale	190,00 W
Tension nominale	100277 V
Fréquence du réseau	5060 Hz
Intensité nominale	860 mA
Courant d'appel	62.0 A
Durée courant appel T sub h50 / sub	374 µs
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur miniature B16	3
Max. de luminaires par disjoncteur C10 A	3
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16	4
Facteur de puissance λ	≥0,95
Distorsion harmonique totale	< 20 %
Classe de protection	1
Mode d'opération	Mains voltage
Gradateur	DALI-2

#### Données photométriques

Flux lumineux	27000 lm
Efficacité lumineuse	140 lm/W
Temp. de couleur	4000 K
Teinte de couleur (désignation)	Blanc froid
Ra Indice de rendu des couleurs	≥80
Ecart-type de correspondance de couleur	< 5 sdcm
Faible scintillement	Oui
Groupe de sécurité photobiologiq EN62778	RG1
Angle de rayonnement	110°
UGR longitudinal	< 25






HB-DALI-190W-4000K-110DEG-IP65

HB-DALI-190W-4000K-110DEG-IP65

#### **DIMENSIONS ET POIDS**

Diamètre	321,00 mm
Hauteur	168,00 mm
Poids du produit	3768,00 g



novembre 01, 2025, 23:23:40 HB DALI 190 W 4000 K 110DEG IP65

#### Matériau & couleurs

Couleur du produit	Noir
Couleur du teinte	Noir
Numéro RAL [PIM]	RAL 9017
Matériau de corps	Aluminum
Matériau de fermeture	Polycarbonate (PC)
Matière de la surface émettrice.	Polycarbonate
Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12	850 °C
Teneur en mercure	0.0 mg

#### APPLICATION & MONTAGE

Plage de température ambiante	-30+50 °C
Plage de température de stockage	-40+70 °C
Type de connexion	2 câbles (2 pôles/3 pôles)
Type de protection	IP65
Indice de protec. IK (résist. aux [PIM]	IK08
Gradable	Oui
Type of dimming [GMS]	DALI
Montage	Suspendu/Surface
Emplacement montage	Plafond / Mur
Application	Indoor
Orientable	Oui
Avec source de lumière	Oui
Source lumineuse remplaçable	Non

#### Durée de vie

Durée de vie L70/B50 @ 25 °C	80000 h <sup>1)</sup>
Durée de vie L80/B10 @ 25 °C	50000 h <sup>1)</sup>
Durée de vie nominale L80 / B50 à 25 ° C	50000 h
Durée de vie L90/B10 @ 25 °C	30000 h
Nombre de cycles de commutation	200000

<sup>1)</sup> t[h] : L70 / B50 à 25 °C (Ta), t[h] : L80 / B10 à 25 °C (Ta), t[h] : L90 / B10 à 25 °C (Ta)

#### Alimentation

Alimentation électronique - Courant d'ondulation de sortie < 10 %	Alimentation électronique - Courant d'ondulation de sortie	< 10 %
---	--	--------

#### **CERTIFICATS ET NORMES**

Normes	CE / CB / ENEC / TÜV SÜD / EAC / EPD
Température de surface limitée	Oui
Résistance aux chocs de balle	Non
PEP	LEDV-00021-V01.01-FR
Module LED remplacable	Non remplaçable

#### **ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES**

- Crochet de montage et supports inclus
- Réflecteurs et réfracteurs disponibles séparément

#### **TÉLÉCHARGEMENTS**

	Documents et certificats	Nom du document
PDF	Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	UI_High Bay DALI
PDF	Informations légales	LS Insert HB DALI IP65
PDF	Informations légales	Legal insert HB DALI
PDF	Informations légales	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
PDF	Déclarations de conformité	EC Declaration High Bay DALI
PDF	Déclarations de conformité UKCA	HB DALI 4000K IP65
PDF	EU Data Act	DALI LED Driver and Luminaires
	Photométrie et fichiers pour études d'éclairage	Nom du document
ES	Fichier IES (IES)	HB-DALI-190W-4000K-110DEG-IP65
	Fichier LDT (Eulumdat)	HB-DALI-190W-4000K-110DEG-IP65
	Fichier ULD (DIALux)	HB DALI 190W-4000K 110DEG
	Fichier ROLF (RELUX)	HB DALI 190W-4000K

Photométrie et fichiers pour études d'éclairage	Nom du document
Fichier UGR (tableau UGR)	HB 190W4000K 110DEG IP65
Courbe de distribution de la lumière type cône	HB-DALI-190W-4000K-110DEG-IP65
Courbe de répartition de la lumière type polaire	HB-DALI-190W-4000K-110DEG-IP65

Fichiers CAD/BIM	Nom du document
BIM Revit 3D	HB GEN3
CAO STEP 3D	HB Gen3 DA 190W 210W

Textes pour appels d'offres	Nom du document
Offres	HIGH BAY DALI GEN 3 190 W 4000 K 110DEG IP65-FR

#### **DONNÉES LOGISTIQUES**

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4058075543942	Carton de regroupement 1	357 mm x 357 mm x 184 mm	4380.00 g	23.45 dm <sup>3</sup>

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

#### **DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES**

#### Références / Liens

- Plus d'informations sur la garantie sous www.ledvance.fr/garantie

#### **AVERTISSEMENT**

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.