

# FICHE PRODUIT

## SMART+ Wifi Orbis Rumor 500mm RGB + TW

Smart+ Orbis Ceiling | Plafonnier décoratif connecté avec 2 lumières et fonction variation de blanc, RGB et variation de l'intensité lumineuse



### Zones d'application

- Applications intérieures
- Cuisines, salons, salles pour enfants ou bureaux à domicile

### Avantages du produit

- Installation facile et rapide
- 2 sources lumineuses indépendantes
- Variation de blanc et multicolore

### Caractéristiques du produit

- Contrôlable via la commande vocale disponible sur Assistant Google ou Amazon Alexa
- Gradable
- Protocole réseau : WiFi
- Température de couleur réglable grâce au Tunable White : 3 000...6500 K
- Contrôlable via l'application SMART+ (avec au moins Android 8.0 ou iOS 14.0)



## DONNÉES TECHNIQUES

## DONNÉES ÉLECTRIQUES

|  |                     |
|--|---------------------|
| Puissance nominale   | 32,00 W             |
| Tension nominale   | 220...240 V         |
| Fréquence du réseau  | 50...60 Hz          |
| Intensité nominale   | 150,000 mA          |
| Courant d'appel  | 8.95 A              |
| Durée courant appel T sub h50 / sub                        | 350 µs              |
| Nombre maximal de luminaires par disjoncteur miniature B16 | 5                   |
| Facteur de puissance $\lambda$                             | 0,9                 |
| Distorsion harmonique totale                               | < 20 %              |
| Classe de protection                                       | I                   |
| Mode d'opération   | External LED driver |

## Données photométriques

|   |                      |
|---|----------------------|
| Flux lumineux   | 2600 lm              |
| Flux lumineux total des sources lumineuses confinées                      | 3300 lm              |
| Efficacité lumineuse  | 210 lm/W             |
| Temp. de couleur  | 2700...6500 K        |
| Réglage du contrôle de référence de la source lumineuse contenue (Kelvin) | 2700 K <sup>1)</sup> |
| Teinte de couleur (désignation)   | RGBTW                |
| Ra Indice de rendu des couleurs   | > 80                 |
| Ecart-type de correspondance de couleur                                   | < 6 sdcn             |
| Groupe de sécurité photobiologique EN62778                                | RG0                  |
| Groupe de sécurité photobiologique EN62471                                | RG0                  |
| Angle de rayonnement  | 110 °                |

<sup>1)</sup> Une réinitialisation rétablit les valeurs par défaut

## DIMENSIONS ET POIDS

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Diamètre         | 500,00 mm |
| Hauteur          | 100,00 mm |
| Poids du produit | 3300,00 g |

SMART WIFI ORBIS RUMOR

Matériau & couleurs

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Couleur du produit    | Blanc              |
| Couleur du teinte     | Blanc              |
| Matériau de corps     | Acier              |
| Matériau de fermeture | Polycarbonate (PC) |
| Teneur en mercure     | 0.0 mg             |

APPLICATION & MONTAGE

|  |               |
|--|---------------|
| Plage de température ambiante            | -20...+45 °C  |
| Plage de température de stockage         | -20...+80 °C  |
| Type de connexion                        | Bornier à vis |
| Type de protection                       | IP20          |
| Indice de protec. IK (résist. aux [PIM]) | IK03          |
| Gradable                                 | Oui           |
| Type of dimming [GMS]                    | Wifi          |
| Montage                                  | Surface       |
| Emplacement montage                      | Plafond       |
| Application                              | Indoor        |
| Avec source de lumière                   | Oui           |

Durée de vie

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Durée de vie L70/B50 @ 25 °C    | 30000 h |
| Nombre de cycles de commutation | 15000   |

ÉCLAIRAGE DE SECOURS

|  |       |
|--|-------|
| Type de test en fonctionnement d'urgence | Aucun |
| Commutateur de test intégré              | Non   |

CERTIFICATS ET NORMES

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Normes                         | CE / UKCA       |
| Température de surface limitée | Non             |
| Module LED remplaçable         | Non remplaçable |






ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Support de fixation inclus
- Vis de montage et chevilles incluses
- Le contrôle via l'application ou le contrôle vocal nécessite un système compatible Smart Home
- Pour le contrôle via l'application SMART+, un smartphone ou une tablette est requis (avec au minimum Android 8.0 ou iOS 14.0)

Conseils de sécurité

- Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.
- Attention, risque de choc électrique.
- Produit de classe de protection I. Toutes les pièces métalliques conductrices d'électricité du boîtier qui peuvent absorber une tension pendant le fonctionnement ou pendant la maintenance en cas de défaut doivent être reliées en permanence au conducteur de protection.
- Vérifiez l'adéquation du mur et du plafond. En cas de doute, demandez conseil à un professionnel.

TÉLÉCHARGEMENTS

| Documents et certificats   |  | Nom du document                  |
|--|--|----------------------------------|
|    | Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité | SMART WIFI ORBIS RGBTW WT        |
|   | Informations légales                                       | Legal insert SUNATHOME WORKSPACE |
|  | Déclarations de conformité                                 | EC_SMART WIFI ORBIS              |
|  | Déclarations de conformité UKCA                            | SMART WIFI ORBIS                 |
|  | EU Data Act  | SMART WiFi Lamps and Luminaires  |

DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | ' Volume   |
|---------------|----------------------------------|---|--------------------|------------|
| 4058075573437 | Etui carton fermé<br>1           | 540 mm x 140 mm x 540 mm                  | 3600.00 g          | 40.82 dm³  |
| 4058075573444 | Carton de regroupement<br>3      | 560 mm x 450 mm x 565 mm                  | 11800.00 g         | 142.38 dm³ |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Références / Liens

- Plus d'informations et questions fréquemment posées (FAQ) sur [www.ledvance.com/fr-fr/home-lighting/smart/faq](http://www.ledvance.com/fr-fr/home-lighting/smart/faq)

---

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.