

FICHE PRODUIT

NIGHTLUX MOBILE LANTERN

NIGHTLUX LANTERN | Veilleuses à pile avec détecteur de mouvement, plusieurs domaines d'application



Zones d'application

- Cuisines, espaces de travail
- Chambres d'enfants
- Uniquement pour une utilisation intérieure
- Veilleuse

Avantages du produit

- Design attractif et fonctionnel
- Plusieurs options de montage
- Tous les accessoires pour les options de montage flexibles inclus

Caractéristiques du produit

- Détecteur de mouvement infrarouge et capteur de lumière du jour
- Température de couleur : 4 000 K



DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Puissance nominale	0,65 W
Tension nominale	6 V
Intensité nominale	110,000 mA
Max. de luminaires par disjoncteur C10 A	-
Classe de protection	III
Mode d'opération	Battery

Données photométriques

Flux lumineux	30 lm
Efficacité lumineuse	30 lm/W
Temp. de couleur	4000 K
Teinte de couleur (désignation)	Blanc froid
Ra Indice de rendu des couleurs	> 80
Ecart-type de correspondance de couleur	< 6 sdcm
Groupe de sécurité photobiologi EN62778	RG0
Groupe de sécurité photobiologi EN62471	RG0

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	73,00 mm
Largeur	51,00 mm
Hauteur	160,00 mm
Poids du produit	82,00 g

NIGHTLUX MOBILE LANTERN WT

Matériau & couleurs

Couleur du produit	Blanc
Couleur du teinte	Blanc
Matériau de corps	Polycarbonate (PC)
Teneur en mercure	0.0 mg

APPLICATION & MONTAGE

Plage de température ambiante	-20...+40 °C
Plage de température de stockage	-20...+80 °C
Type de protection	IP20
Gradable	Non
Montage	Standing
Emplacement montage	Toutes surfaces
Avec source de lumière	Oui
Source lumineuse remplaçable	Non

Durée de vie

Durée de vie L70/B50 @ 25 °C	25000 h ¹⁾
------------------------------	-----------------------

¹⁾ t[h] : L70 / B50 à 25 °C (Ta), t[h] : L80 / B10 à 25 °C (Ta), t[h] : L90 / B10 à 25 °C (Ta)

DÉTECTEUR

Type de capteur	Lumière / Mouvement
-----------------	---------------------

BATTERIE

Type de batterie	AAA
Nombre de batteries incluses	4
Tension nominale de la batterie	1,5 V



CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE / UKCA
Module LED remplaçable	Non remplaçable

Conseils de sécurité

- Ce produit n'est pas un jouet. Il ne doit pas être laissé sans surveillance entre les mains des enfants ni utilisé par des enfants.
- Non conçu pour remplacer l'éclairage conventionnel dans un foyer privé.
- Avertissement concernant la pile : Tenir hors de portée des enfants. L'ingestion peut entraîner des brûlures chimiques, une perforation des tissus mous et la mort. Des brûlures graves peuvent survenir dans les 2 heures suivant l'ingestion. Consultez immédiatement un médecin.
- Si le compartiment à piles (le cas échéant) ne se ferme pas correctement, cessez d'utiliser le produit et tenez-le hors de portée des enfants. Si vous pensez que des piles ont pu être avalées ou placées à l'intérieur d'une partie du corps, consultez immédiatement un médecin.
- A éviter : Température ambiante maximale : +35 °C. Remplacement d'une batterie par un type incorrect qui peut neutraliser la sécurité (par exemple, dans le cas de certains types de batteries au lithium). Altitude pendant le fonctionnement : 2000 m. Jeter une batterie au feu ou dans un four chaud, ou écraser ou couper mécaniquement une batterie, ce qui peut entraîner une explosion.

TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats		Nom du document
	Déclarations de conformité	NIGHTLUX MOBILE LANTERN USB WT
	Déclarations de conformité UKCA	NIGHTLUX ACCESSORIES AND LINEAR LED

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4058075570184	Blister 1	52 mm x 140 mm x 210 mm	103.00 g	1.53 dm³
4058075570191	Carton de regroupement 6	358 mm x 153 mm x 231 mm	905.00 g	12.65 dm³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.