

# FICHE PRODUIT

## SMART+ Wifi Ceiling Fan LED Round 550mm + RC

SMART WIFI CEILING FAN | Ventilateurs de plafond Smart Wifi pour différents domaines d'application, combinant lumière et ventilation



### Zones d'application

- Cuisines, salons, salles pour enfants ou bureaux à domicile
- Uniquement pour une utilisation intérieure

### Avantages du produit

- Design épuré, permet une combinaison avec divers styles de la pièce
- Montage simple

### Caractéristiques du produit

- Protocole réseau : WiFi
- Luminaire avec ventilateur intégré
- Vitesse de ventilation réglable
- Contrôle intelligent pour une température de couleur réglable
- Contrôlable via l'application SMART+ (avec au moins Android 8.0 ou iOS 14.0)
- Télécommande incluse pour un fonctionnement indépendant du réseau



## DONNÉES TECHNIQUES

### DONNÉES ÉLECTRIQUES

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Puissance nominale             | 75,00 W       |
| Tension nominale               | 3,6 V         |
| Intensité nominale             | 10,000 mA     |
| Fréquence du réseau            | 50...60 Hz    |
| Facteur de puissance $\lambda$ | > 0,90        |
| Mode d'opération               | Mains voltage |

### Données photométriques

|  |                           |
|--|---------------------------|
| Teinte de couleur (désignation)                      | Lumière blanche dynamique |
| Ecart-type de correspondance de couleur              | < 6 sdc <sub>m</sub>      |
| Flux lumineux nominale                               | 3000 lm                   |
| Flux lumineux  | 3000 lm                   |
| Flux lumineux total des sources lumineuses confinées | 4100 lm                   |
| Efficacité lumineuse                                 | 85 lm/W                   |
| Temp. de couleur                                     | 3000...6500 K             |
| Ra Indice de rendu des couleurs                      | > 80                      |
| Indice du papillotement (PstLM)                      | ≤1                        |
| Indice de l'effet stroboscopique (SVM)               | ≤ 0.4                     |

### Données techniques légères

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Angle de rayonnement | 100 °   |
| Temps d'amorçage     | < 0.5 s |

## DIMENSIONS ET POIDS

|  |           |
|--|-----------|
| Poids du produit                         | 3000,00 g |
| Longueur                                 | 602,00 mm |
| Largeur                                  | 600,00 mm |
| Largeur (y compris les luminaires ronds) | 600.00 mm |
| Hauteur                                  | 216,00 mm |

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| Hauteur (luminaires cycliques inclus) | 216.00 mm |
|---------------------------------------|-----------|

### Durée de vie

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Nombre de cycles de commutation | 15000   |
| Durée de vie                    | 30000 h |

### COULEURS ET MATÉRIAUX

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| Couleur du produit    | Blanc                           |
| Couleur du teinte     | Blanc                           |
| Matériau de corps     | Acrylonitrile butadiène styrène |
| Matériau de fermeture | Polycarbonate (PC)              |

### TEMPÉRATURES ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Plage de température ambiante | -20...+40 °C |
|-------------------------------|--------------|

### DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Emplacement montage | Plafond |
|---------------------|---------|

### CAPACITÉS

|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| Gradable               | Oui                             |
| Type de connexion      | Bornier                         |
| Technologie LIGHTIFY   | Google Assistant / Amazon Alexa |
| Module LED remplaçable | Non remplaçable                 |

### CERTIFICATS ET NORMES

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Normes               | CE / UKCA |
| Classe de protection | II        |
| Type de protection   | IP20/IP20 |

### ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Accessoires de montage et de connexion complets fournis
- Le contrôle via l'application ou le contrôle vocal nécessite un système compatible Smart Home
- Télécommande incluse
- Pour le contrôle via l'application SMART+, un smartphone ou une tablette est requis (avec au minimum Android 8.0 ou iOS 14.0)
- Nécessite 2 piles AAA (non incluses)

### Conseils de sécurité

- Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.

- Attention, risque de choc électrique.
- Vérifiez l'adéquation du mur et du plafond. En cas de doute, demandez conseil à un professionnel.

## TÉLÉCHARGEMENTS

|  | Documents et certificats                                   | Nom du document                     |
|--|--|-------------------------------------|
|  | Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité | SMART WIFI CEILING FAN              |
|  | Déclarations de conformité                                 | SMART WIFI CEILING FAN RD REM TW WT |
|  | Déclarations de conformité                                 | SMART WIFI CEILING FAN TW           |
|  | Déclarations de conformité UKCA                            | SMART WIFI                          |
|  | EU Data Act  | SMART WiFi Lamps and Luminaires     |

## DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | ' Volume               |
|---------------|----------------------------------|---|--------------------|------------------------|
| 4058075572553 | Etui carton fermé<br>1           | 216 mm x 600 mm x 602 mm                  | 3688.00 g          | 78.02 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075572560 | Carton de regroupement<br>2      | 620 mm x 452 mm x 620 mm                  | 9235.00 g          | 173.75 dm <sup>3</sup> |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## Références / Liens

- Plus d'informations et questions fréquemment posées (FAQ) sur [www.ledvance.com/consumer/smart/faq](http://www.ledvance.com/consumer/smart/faq)

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.