

FICHE PRODUIT

NIGHTLUX TOUCH Rabbit

NIGHTLUX TOUCH RGBW | Veilleuse à pile RGBW avec fonction Touch Dim (changement de la couleur via appuis)



Zones d'application

- Chambres d'enfants
- Uniquement pour une utilisation intérieure
- Veilleuse

Caractéristiques du produit

- Batterie rechargeable via un câble USB
- RGB
- Cute animal design that combines a soft touch with a gentle, warm glow



DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

| | |
|--|------------|
| Puissance nominale | 2,50 W |
| Tension nominale | 5 V |
| Intensité nominale | 500,000 mA |
| Max. de luminaires par disjoncteur C10 A | - |
| Classe de protection | III |
| Mode d'opération | Battery |

Données photométriques

| | |
|--|---------------------|
| Flux lumineux | 20 lm |
| Efficacité lumineuse | 20 lm/W |
| Temp. de couleur | 3000 K |
| Teinte de couleur (désignation) | Rouge / Vert / Bleu |
| Ra Indice de rendu des couleurs | > 80 |
| Ecart-type de correspondance de couleur | < 6 sdcm |
| Groupe de sécurité photobiologiq EN62778 | RG0 |
| Groupe de sécurité photobiologiq EN62471 | RG0 |
| Angle de rayonnement | 250 ° |

DIMENSIONS ET POIDS

| | |
|------------------|-----------|
| Longueur | 116,00 mm |
| Largeur | 116,00 mm |
| Hauteur | 170,00 mm |
| Poids du produit | 189,00 g |

NIGHTLUX RABBIT TOUCH USB
RGBW

Matériau & couleurs

| | |
|--------------------|-----------|
| Couleur du produit | Blanc |
| Couleur du teinte | Blanc |
| Matériau de corps | plastique |

| | |
|-------------------|--------|
| Teneur en mercure | 0.0 mg |
|-------------------|--------|

APPLICATION & MONTAGE

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| Plage de température ambiante | -20...+40 °C |
| Plage de température de stockage | -20...+60 °C |
| Type de protection | IP20 |
| Gradable | Non |
| Montage | Standing |
| Emplacement montage | Toutes surfaces |
| Avec source de lumière | Oui |
| Source lumineuse remplaçable | Non |

Durée de vie

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Durée de vie L70/B50 @ 25 °C | 25000 h ¹⁾ |
|------------------------------|-----------------------|

¹⁾ t[h] : L70 / B50 à 25 °C (Ta), t[h] : L80 / B10 à 25 °C (Ta), t[h] : L90 / B10 à 25 °C (Ta)

BATTERIE

| | |
|----------------------------------|----------|
| Type de batterie | 18650 |
| Nombre de batteries incluses | 1 |
| Tension nominale de la batterie | 3.7 V |
| Capacité nominale de la batterie | 1200 mAh |
| Temps de charge de la batterie | 6 h |

CERTIFICATS ET NORMES

| | |
|------------------------|-----------------|
| Normes | CE / UKCA |
| Module LED remplaçable | Non remplaçable |

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES



- Câble pour chargement USB

Conseils de sécurité

- Ce produit n'est pas un jouet. Il ne doit pas être laissé sans surveillance entre les mains des enfants ni utilisé par des enfants.
- Non conçu pour remplacer l'éclairage conventionnel dans un foyer privé.
- Avertissement concernant la pile : Tenir hors de portée des enfants. L'ingestion peut entraîner des brûlures chimiques, une perforation des tissus mous et la mort. Des brûlures graves peuvent survenir dans les 2 heures suivant l'ingestion. Consultez immédiatement un médecin.
- Si le compartiment à piles (le cas échéant) ne se ferme pas correctement, cessez d'utiliser le produit et tenez-le hors de portée des enfants. Si vous pensez que des piles ont pu être avalées ou placées à l'intérieur d'une partie du corps, consultez immédiatement un médecin.
- À éviter : Température ambiante maximale : +35 °C. Remplacement d'une batterie par un type incorrect qui peut neutraliser la sécurité (par

exemple, dans le cas de certains types de batteries au lithium). Altitude pendant le fonctionnement : 2000 m. Jeter une batterie au feu ou dans un four chaud, ou écraser ou couper mécaniquement une batterie, ce qui peut entraîner une explosion.

TÉLÉCHARGEMENTS

| Documents et certificats | | Nom du document |
|---|---------------------------------|-------------------------------------|
|  | Déclarations de conformité | EC_NIGHTLUX TOUCH USB RGBW |
|  | Déclarations de conformité UKCA | NIGHTLUX ACCESSORIES AND LINEAR LED |

DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | ' Volume |
|---------------|----------------------------------|---|--------------------|-----------|
| 4058075602113 | Etui carton fermé 1 | 115 mm x 141 mm x 200 mm | 343.00 g | 3.24 dm³ |
| 4058075602120 | Carton de regroupement 6 | 360 mm x 300 mm x 200 mm | 2518.00 g | 21.60 dm³ |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.