

FICHE PRODUIT FLEX TV Mood Light RGB USB + RC

FLEX TV MOOD LIGHT | Rubans LED décoratifs avec lumière blanche chaude pour l'intérieur, autocollants, connectés par USB



Zones d'application

- Lieux de vie (salons, salles à manger, chambres, etc.)

Avantages du produit

- Installation facile et rapide

Caractéristiques du produit

- RGB
- Bandes flexibles, pliables LED



DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

| Puissance nominale | 4,20 W |
|--|------------|
| Tension nominale | 5 V |
| Fréquence du réseau | 5060 Hz |
| Intensité nominale | 840,000 mA |
| Max. de luminaires par disjoncteur C10 A | - |
| Classe de protection | III |

Données photométriques

| Efficacité lumineuse | 12 lm/W |
|--|---------------------|
| Temp. de couleur | RVB |
| Teinte de couleur (désignation) | Rouge / Vert / Bleu |
| Ra Indice de rendu des couleurs | > 80 |
| Groupe de sécurité photobiologiq EN62778 | RG1 |
| Groupe de sécurité photobiologiq EN62471 | RG1 |
| Angle de rayonnement | 120° |

TRAITEMENT DE L'AIR VIA UV

| Circulation d'air m ³ /h | | Dirculation d'air | m³/h |
|-------------------------------------|--|-------------------|------|
|-------------------------------------|--|-------------------|------|

DIMENSIONS ET POIDS

| Longueur | 1500,00 mm |
|------------------|------------|
| Largeur | 10,00 mm |
| Hauteur | 2,80 mm |
| Poids du produit | 82,00 g |

FLEX TV MOOD

Matériau & couleurs

| Couleur du produit | Blanc |
|--------------------|-------------------|
| Couleur du teinte | Blanc |
| Matériau de corps | Polyuréthane (PU) |

| Teneur en mercure | 0.0 mg | |
|----------------------------------|-----------------------|--|
| APPLICATION & MONTAGE | | |
| Plage de température ambiante | -20+40 °C | |
| Plage de température de stockage | -20+80 °C | |
| Type de connexion | USB | |
| Type de protection | IP54 | |
| Gradable | Oui | |
| Type of dimming [GMS] | PWM | |
| Montage | Surface | |
| Emplacement montage | Toutes surfaces | |
| Source lumineuse remplaçable | Non | |
| Durée de vie | | |
| Durée de vie L70/B50 @ 25 °C | 15000 h ¹⁾ | |
| Nombre de cycles de commutation | 7500 | |

¹⁾ t[h]: L70 / B50 à 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 à 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 à 25 °C (Ta)

BATTERIE

| Type de batterie | CR2025 |
|----------------------------------|---------|
| Nombre de batteries incluses | 1 |
| Tension nominale de la batterie | 3 V |
| Capacité nominale de la batterie | 150 mAh |

ÉCLAIRAGE DE SECOURS

CERTIFICATS ET NORMES

| Normes | CE / UKCA |
|------------------------|-----------------|
| Module LED remplacable | Non remplaçable |

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Télécommande avec pile au lithium incluse

Conseils de sécurité

- Si le câble ou le cordon flexible externe de ce luminaire est endommagé, il doit être remplacé exclusivement par une personne qualifiée afin d'éviter

- tout danger.
- Afin de réduire le risque d'étranglement, le câblage flexible connecté à ce luminaire doit être fixé efficacement au mur si le câblage est à portée de main
- Ne pas brancher le cordon lumineux sur l'alimentation lorsqu'il est enroulé sur une bobine. Ne pas utiliser le ruban lumineux lorsqu'il est recouvert ou encastré dans une surface. Le cordon lumineux ne doit pas être utilisé dans son emballage. Ne pas ouvrir le ruban lumineux.
- Avertissement concernant la pile: Tenir hors de portée des enfants. L'ingestion peut entraîner des brûlures chimiques, une perforation des tissus mous et la mort. Des brûlures graves peuvent survenir dans les 2 heures suivant l'ingestion. Consultez immédiatement un médecin.
- Si le compartiment à piles (le cas échéant) ne se ferme pas correctement, cessez d'utiliser le produit et tenez-le hors de portée des enfants. Si vous pensez que des piles ont pu être avalées ou placées à l'intérieur d'une partie du corps, consultez immédiatement un médecin.
- A éviter: Température ambiante maximale: +35 °C. Remplacement d'une batterie par un type incorrect qui peut neutraliser la sécurité (par exemple, dans le cas de certains types de batteries au lithium). Altitude pendant le fonctionnement: 2000 m. Jeter une batterie au feu ou dans un four chaud, ou écraser ou couper mécaniquement une batterie, ce qui peut entraîner une explosion.

TÉLÉCHARGEMENTS

| Documents et certificats | | Nom du document | |
|---------------------------------|--|--------------------------------|--|
| PDF | Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité | FLEX TV MOOD LIGHT | |
| Déclarations de conformité | | FLEX TV MOOD LIGHT RGB REM USB | |
| Déclarations de conformité UKCA | | FLEX TV MOOD LIGHT RGB REM USB | |

DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | ' Volume |
|---------------|----------------------------------|---|--------------------|-----------------------|
| 4058075666917 | Etui carton fermé 1 | 131 mm x 131 mm x 17 mm | 126.00 g | 0.29 dm ³ |
| 4058075666924 | Carton de regroupement 100 | 620 mm x 280 mm x 295 mm | 13425.00 g | 51.21 dm ³ |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.