

# FICHE PRODUIT Conversion kit + SubstiTUBE T8 EM Adv 20.6 W/4000 K 1500 mm

SUBSTITUBE ADVANCED Conversion Kit single lamp | Tubes LED pour alimentation conventionnelle avec kit de conversion pour luminaires à un tube



## Zones d'application

- Éclairage général avec des températures ambiantes de -20 à +50 °C
- Éclairage de zones de production
- Zones de circulation et couloirs
- Supermarchés et grands magasins
- Industrie

# Avantages du produit

- Seulement environ 5 minutes par luminaire nécessaires pour le recâblage
- Aucun problème de compatibilité avec une alimentation électronique
- Aucune maintenance de l'alimentation électronique nécessaire
- Pas de flexion grâce au tube en verre
- Économies d'énergie jusqu'à 64% (par rapport à un tube fluorescent T8 sur alimentation conventionnelle)
- Démarrage instantané, se combine idéalement des systèmes de détection
- Très haute résistance aux cycles de commutation (on/off)
- Également adapté pour fonctionner à basse température

### Caractéristiques du produit

- Contient 10 tubes LED SubstiTUBE T8 EM Advanced et 10 kits de conversion pour luminaires avec un tube
- Le kit de conversion contient tout le matériel nécessaire pour la conversion des luminaires avec alimentation électronique en version pour



20.6 W/4000 K 1500 mm

#### alimentation secteur

- Instructions détaillées étape par étape pour une certification TÜV garantie disponible
- Remplacement LED des lampes fluorescentes T8 classiques avec culot G13 pour utilisation dans les luminaires avec alimentation conventionnelle ou branchement direct
- $-\,$  Faible scintillement selon EU 2019/2020 (SVM  $\leq$  0,4 / PstLM  $\leq$  1)
- Fonctionnement mono et duo sur alimentation conventionnelle (version 0,6 m)
- Tube en verre
- Sans mercure et conforme à RoHS
- Éclairage uniforme
- Type de protection : IP20

20.6 W/4000 K 1500 mm

# **DONNÉES TECHNIQUES**

## **DIMENSIONS ET POIDS**

Poids du produit	2550,00 g
------------------	-----------

# DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

		Ce produit contient le tube LED suivant comme source lumineuse :
No	otes bas de page util. uniquem. produit	SubstiTUBE T8 EM Advanced 20,6 W/4000 K 1500 mm, EAN:
		4058075611870, tube LED EEC: D / ID EPREL tube LED: 563378

#### **CERTIFICATS ET NORMES**

# Catégorisations spécifiques aux pays

Référence de commande	EDTUBE T8 EM A
-----------------------	----------------

## Conseils de sécurité

- Non adapté pour un fonctionnement avec ballast électronique
- Possibilité de fonctionnement dans des applications extérieures et dans des luminaires étanches adaptés selon la fiche technique et les instructions d'installation

# **TÉLÉCHARGEMENTS**

#### **AVERTISSEMENT**

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.

20.6 W/4000 K 1500 mm