

FICHE PRODUIT Conversion kit + SubstiTUBE T8 EM Adv UO 15.6 W/4000 K 1200 mm

SUBSTITUBE ADVANCED ULTRA OUTPUT Conversion Kit | Tubes LED pour alimentation conventionnelle avec kit de conversion pour luminaires à deux tubes



Zones d'application

- Example order for the conversion of 10 double flame luminaires: one assortment of conversion kit + LED tubes plus one shipping unit of only LED tubes (10pcs)
- Éclairage général avec des températures ambiantes de -20 à +50 °C
- Éclairage de zones de production
- Zones de circulation et couloirs
- Supermarchés et grands magasins
- Industrie

Avantages du produit

- Seulement environ 5 minutes par luminaire nécessaires pour le recâblage
- Aucun problème de compatibilité avec une alimentation électronique
- Aucune maintenance de l'alimentation électronique nécessaire
- Pas de flexion grâce au tube en verre
- $-\,$ Economies d'énergie allant jusqu'à 60 % (par rapport aux lampes fluorescentes T8 sur BC)
- Très haute résistance aux cycles de commutation (on/off)
- Intensité lumineuse élevée pour des tâches d'éclairage complexes
- Également adapté pour fonctionner à basse température
- Démarrage instantané, se combine idéalement des systèmes de détection

Caractéristiques du produit

- Contient 10 tubes LED SubstiTUBE T8 EM Advanced Ultra Output et 10 kits de conversion pour luminaires avec deux tubes



- Le kit de conversion contient tout le matériel nécessaire pour la conversion des luminaires avec alimentation électronique en version pour alimentation secteur
- Instructions détaillées étape par étape pour une certification TÜV garantie disponible
- Remplacement LED des lampes fluorescentes T8 classiques avec culot G13 pour utilisation dans les luminaires avec alimentation conventionnelle ou branchement direct
- Faible scintillement selon EU 2019/2020 (SVM ≤ 0,4 / PstLM ≤ 1)
- Tube en verre
- Pour un éclairage particulièrement uniforme
- Sans mercure et conforme à RoHS
- Type de protection : IP20

UO 15.6 W/4000 K 1200 mm

DONNÉES TECHNIQUES

DIMENSIONS ET POIDS

Poids du produit	2080,00 g
------------------	-----------

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

	Ce produit contient le tube LED suivant comme source lumineuse :
Notes has de page util uniquem produit	SubstiTUBE T8 EM Advanced Ultra Output 15,6 W/4000 K 1200 mm,
Notes bas de page util. uniquem. produit	EAN: 4058075611931, tube LED EEC: C/ID EPREL tube LED:
	563381

CERTIFICATS ET NORMES

Catégorisations spécifiques aux pays

Référence de commande LEDTUB	BE T8EM AD
------------------------------	------------

Conseils de sécurité

- Non adapté pour un fonctionnement avec ballast électronique
- Possibilité de fonctionnement dans des applications extérieures et dans des luminaires étanches adaptés selon la fiche technique et les instructions d'installation

TÉLÉCHARGEMENTS

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.

UO 15.6 W/4000 K 1200 mm