FICHE PRODUIT
SMART+ Modern Lantern Wall Multicolor

Smart+ Modern Lantern Multicolor | Lanterne d'extérieur en technologie Bluetooth

Zones d'application

– Utilisation en extérieur (IP44)

Avantages du produit

– Facile à installer et à utiliser
– Éclairage coloré de jardin avec des options de contrôle intelligentes
– Utilise plusieurs couleurs ainsi que du blanc froid et chaud pour des scénarios d'éclairage flexibles
– Combine éclairage fonctionnel général et éclairage d'ambiance

Caractéristiques du produit

– Disponible en luminaires muraux et en bornes
– Contrôlable via l'application LEDVANCE SMART+ (avec Android 8.0 ou iOS 14.0 minimum)
– Contrôle des couleurs RGB, env. 16 millions d'options de couleur réglable
– Température de couleur réglable avec Tunable White : 2 000 à 6 500 K
– Gradable
– Diffuseur en polycarbonate transparent
– Protocole réseau : Bluetooth
– Pour une fonctionnalité complète avec contrôle via une connexion Apple Home App à Apple TV (avec tvOS 10 ou version ultérieure) ou à un iPad (avec iOS 10 ou version ultérieure)

© 2025, LEDVANCE GmbH. Tous droits réservés.

DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Puissance nominale	12,00 W
Tension nominale	220…240 V
Fréquence du réseau	50…60 Hz
Facteur de puissance λ	> 0,50
Classe de protection	I
Mode d'opération	Mains voltage

Données photométriques

Flux lumineux	650 lm
Efficacité lumineuse	52 lm/W
Temp. de couleur	2000…6500 K
Teinte de couleur (désignation)	RGBW
Ra Indice de rendu des couleurs	80
Ecart-type de correspondance de couleur	≤6 sdcm
Angle de rayonnement	360 °

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	176,00 mm
Largeur	110,00 mm
Hauteur	240,00 mm
Poids du produit	1230,00 g



PG ENDURA STYLE Lantern
Modern MiPRC

Matériau & couleurs

© 2025, LEDVANCE GmbH. Tous droits réservés.

Couleur du produit	Gris foncé
Couleur du teinte	Gris foncé
Matériau de corps	Aluminum
Matériau de fermeture	Polycarbonate (PC)
Teneur en mercure	0.0 mg

APPLICATION & MONTAGE

Plage de température ambiante	-20…+40 °C
Type de connexion	Bornier
Type de protection	IP44
Gradable	Oui
Type of dimming [GMS]	Bluetooth
Montage	Surface
Emplacement montage	Mur
Application	Extérieur
Avec source de lumière	Non

Durée de vie

Durée de vie L70/B50 @ 25 °C	25000 h
Nombre de cycles de commutation	100000

CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE
Température de surface limitée	Non
Module LED remplacable	Non remplaçable

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

Notes bas de page util. uniquem. produit	Réinitialisez les paramètres par défaut en allumant le produit pendant trois secondes et en l'éteignant pendant trois secondes et en répétant cette opération cinq fois.

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Pour le contrôle via l'application LEDVANCE SMART+, un smartphone ou une tablette est requis (avec Android 8.0 ou iOS 14.0 minimum)
- For control via Apple Home App iPhone (with iOS 10 or later), iPad (with iOS 10 or later) , Apple TV (with tvOS 10 or later) or Apple Watch (with watchOS 2 or later) required
- Bloc d'alimentation inclus

TÉLÉCHARGEMENTS

© 2025, LEDVANCE GmbH. Tous droits réservés.

	Documents et certificats	Nom du document
PDF	Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	SMART+ MODERN LANTERN WALL MULTICOLOR
PDF	Déclarations de conformité	SMART BT MODERN LANTERN

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4058075184572	Etui carton fermé 1	134 mm x 204 mm x 296 mm	1385.00 g	8.09 dm^3
4058075232914	Carton de regroupement 4	420 mm x 280 mm x 306 mm	5855.00 g	35.99 dm^3

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Références / Liens

– Plus d'informations et questions fréquemment posées (FAQ) sur www.ledvance.com/consumer/smart/faq

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.

© 2025, LEDVANCE GmbH. Tous droits réservés.