



FICHE PRODUIT

SMART+ BT FLEX 5M RGB + TW

Smart+ Flex Outdoor Multicolor | Rubans LED flexibles pour l'extérieur avec technologie Bluetooth



Zones d'application

- Éclairage général
- Jardins
- Patios, balcons

Avantages du produit

- Installation facile et rapide
- Utilise plusieurs couleurs ainsi que du blanc froid et chaud pour des scénarios d'éclairage flexibles

Caractéristiques du produit

- Bande flexible RVB+Blanc avec fonction d'éclairage connecté sans fil
- Contrôlable via l'application LEDVANCE SMART+ (avec Android 8.0 ou iOS 14.0 minimum)
- Contrôle des couleurs RGB, env. 16 millions d'options de couleur réglable
- Gradable
- Protocole réseau : Bluetooth
- Type de protection : IP44



DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Puissance nominale	16,00 W
Tension nominale	220...240 V
Intensité nominale	120,000 mA
Fréquence de fonctionnement	50...60 Hz
Fréquence du réseau	50...60 Hz
Facteur de puissance λ	> 0,50
Mode d'opération	External LED driver

Données photométriques

Teinte de couleur (désignation)	RGBTW
Ecart-type de correspondance de couleur	< 6 sdcm
Flux lumineux nominale	1100 lm
Flux lumineux	1100 lm
Flux lumineux total des sources lumineuses confinées	1600 lm
Efficacité lumineuse	69 lm/W
Temp. de couleur	2000 ... 6500 K
Ra Indice de rendu des couleurs	> 80

Données techniques légères

Angle de rayonnement	110 °
----------------------	-------

DIMENSIONS ET POIDS



Poids du produit	560,00 g
Longueur	5000,00 mm
Largeur	12,00 mm
Largeur (y compris les luminaires ronds)	12.00 mm
Hauteur	4,50 mm
Hauteur (luminaires cycliques inclus)	4.50 mm

Durée de vie

Nombre de cycles de commutation	15000
Durée de vie	30000 h

COULEURS ET MATÉRIAUX

Couleur du produit	Transparent
Matériau de corps	Silicone
Matériau de fermeture	Polycarbonate (PC)

TEMPÉRATURES ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Plage de température ambiante	-20...+40 °C
-------------------------------	--------------

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

Emplacement montage	Toutes surfaces
---------------------	-----------------

CAPACITÉS

Gradable	Oui
Type de connexion	Fiche type C (UE)
Technologie LIGHTIFY	Google Home / Amazon Alexa
Module LED remplaçable	Non remplaçable

CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE / EAC
Classe de protection	II
Type de protection	IP44

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Pour le contrôle via l'application LEDVANCE SMART+, un smartphone ou une tablette est requis (avec Android 8.0 ou iOS 14.0 minimum)
- Bloc d'alimentation inclus

Conseils de sécurité

- Ne pas brancher le cordon lumineux sur l'alimentation lorsqu'il est enroulé sur une bobine. Ne pas utiliser le ruban lumineux lorsqu'il est recouvert ou encastré dans une surface. Le cordon lumineux ne doit pas être utilisé dans son emballage. Ne pas ouvrir le ruban lumineux.

TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats	Nom du document
 Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	UI_SMART BT OUTDOOR FLEX
 Informations légales	Legal insert residential luminaires
 Déclarations de conformité	SMART BT OUTDOOR FLEX 5M RGBTW
 EU Data Act	SMART Bluetooth Mesh Lighting Products

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4058075504882	Etui carton fermé 1	62 mm x 254 mm x 230 mm	777.00 g	3.62 dm ³
4058075504899	Carton de regroupement 4	480 mm x 270 mm x 154 mm	3493.00 g	19.96 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Références / Liens

- Plus d'informations et questions fréquemment posées (FAQ) sur www.ledvance.com/fr-fr/home-lighting/smart/faq

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.