

FICHE PRODUIT

SMART+ ZB GardenPole 5P RGB + W

Smart+ Garden Pole Multicolor | Bornes extérieures décoratives avec technologie Zigbee



Zones d'application

- Jardins, balcons et autres espaces extérieurs

Avantages du produit

- Facile à installer et à utiliser
- Éclairage coloré de jardin avec des options de contrôle intelligentes
- Utilise plusieurs couleurs ainsi que du blanc froid et chaud pour des scénarios d'éclairage flexibles
- Combine éclairage fonctionnel général et éclairage d'ambiance

Caractéristiques du produit

- Guirlandes lumineuses avec fonction d'éclairage intelligent sans fil intégrée
- Contrôle des couleurs RGB, env. 16 millions d'options de couleur réglable
- Température de couleur réglable avec Tunable White : 2 000 à 6 500 K
- Gradable
- Indice de protection (pôle) : IP65
- Indice de protection (alimentation): IP44



- Protocol : ZigBee
- Durée de vie : jusqu'à 20 000 h
- Contrôlable via le système smart home compatible (passerelle et application) ou via l'interrupteur SMART+ Switch
- Pour une connexion complète, la connexion à un système smart home (passerelle et app) compatible est requis

DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Puissance nominale	8,50 W
Tension nominale	220...240 V
Fréquence du réseau	50...60 Hz
Intensité nominale	90,000 mA
Facteur de puissance λ	> 0,50
Classe de protection	II
Mode d'opération	External LED driver

Données photométriques

Flux lumineux	420 lm
Flux lumineux total des sources lumineuses confinées	420 lm
Efficacité lumineuse	47 lm/W
Temp. de couleur	2000...6500 K
Teinte de couleur (désignation)	RGBW
Ra Indice de rendu des couleurs	80
Angle de rayonnement	90 °

DIMENSIONS ET POIDS

Diamètre	38,00 mm
Longueur	14000,00 mm
Largeur	38,00 mm
Hauteur	365,00 mm
Poids du produit	1140,00 g

Matériau & couleurs

Couleur du produit	Gris
Couleur du teinte	Gris
Matériau de corps	Aluminium
Matériau de fermeture	Plastique
Teneur en mercure	0.0 mg

APPLICATION & MONTAGE

Plage de température ambiante	-20...+40 °C
Type de connexion	Prise, UE

Type de protection	IP65
Gradable	Oui
Montage	Piquet de sol
Emplacement montage	Sol
Application	Extérieur
Avec source de lumière	Oui

Durée de vie

Durée de vie L70/B50 @ 25 °C	20000 h
Nombre de cycles de commutation	10000

CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE / TÜV
Module LED remplaçable	Non remplaçable

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

Notes bas de page util. uniquem. produit	Réinitialisez les paramètres par défaut en allumant le produit pendant cinq secondes et en l'éteignant pendant cinq secondes et en répétant cette opération cinq fois.
--	--



ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Alimentation incluse uniquement dans le kit de base
- Le contrôle via l'application nécessite un système LIGHTIFY (application et passerelle) ou tout autre système Smart home compatible.

Conseils de sécurité

- Afin de réduire le risque d'étranglement, le câblage flexible connecté à ce luminaire doit être fixé efficacement au mur si le câblage est à portée de main.

TÉLÉCHARGEMENTS

	Documents et certificats	Nom du document
	Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	SMART+ GARDENPOLE EXTENSION
	Déclarations de conformité	SMART ZLL GARDENPOLE LEDVANCE

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4058075208346	Etui carton fermé 1	67 mm x 347 mm x 293 mm	1422.00 g	6.81 dm ³
4058075212817	Carton de regroupement 2	358 mm x 304 mm x 151 mm	3110.00 g	16.43 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.