

## FICHE PRODUIT

### ST8PRO-EM 10.3 W/6500 K 900 mm

SubstiTUBE T8 EM PRO | Tubes LED haute performance pour alimentation conventionnelle, gaine anti-éclat



#### Zones d'application

- Éclairage général avec des températures ambiantes de -20 à +50 °C
- Éclairage de zones de production
- Zones de circulation et couloirs
- Supermarchés et grands magasins
- Industrie

#### Avantages du produit

- Pas de flexion grâce au tube en verre
- Protection optimale contre les éclats grâce à un revêtement spécial en PET
- Remplit les critères exigés par la démarche HACCP (industrie alimentaire) de la fabrication à la commercialisation
- Très haute résistance aux cycles de commutation (on/off)
- Intensité lumineuse élevée pour des tâches d'éclairage complexes
- Remplacement rapide, simple et sûr sans recâblage
- Économies d'énergie jusqu'à 68% (par rapport à un tube fluorescent T8 sur alimentation conventionnelle)
- Démarrage instantané, se combine idéalement des systèmes de détection
- Également adapté pour fonctionner à basse température

#### Caractéristiques du produit

- Remplacement LED des lampes fluorescentes T8 classiques avec culot G13 pour utilisation dans les luminaires avec alimentation conventionnelle ou branchement direct
- Faible scintillement selon EU 2019/2020 ( $SVM \leq 0,4$  /  $PstLM \leq 1$ )
- Lampe en verre avec protection contre les éclats pour les applications de l'industrie alimentaire



- Certifié VDE selon IEC62776
- Fonctionnement mono et duo sur alimentation conventionnelle (version 0,6 m)
- Type de protection : IP20

## DONNÉES TECHNIQUES

## DONNÉES ÉLECTRIQUES

|                                                                                 |                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Puissance nominale                                                              | 10.30 W                                       |
| Tension nominale                                                                | 220...240 V                                   |
| Mode d'opération                                                                | Alimentation conventionnelle, Tension secteur |
| Intensité nominale                                                              | 49 mA                                         |
| Type de courant                                                                 | Courant alternatif (AC)                       |
| Fréquence de fonctionnement                                                     | 50...60 Hz                                    |
| Fréquence du réseau                                                             | 50...60 Hz                                    |
| Nbr max de lampes placés sur le disjoncteur 10 A (B)                            | 92                                            |
| Nbr max de lampes sur le disjoncteur B10A - Ballast conventionnel NON compensé  | 92                                            |
| Nbr max de lampes sur le disjoncteur B10A – Ballast conventionnel compensé      | 15                                            |
| Nbr max de lampes placés sur le disjoncteur 16 A (B)                            | 147                                           |
| Nbr max de lampes sur le disjoncteur B16 A – Ballast conventionnel NON compensé | 147                                           |
| Nbr max de lampes sur le disjoncteur B16A – Ballast conventionnel compensé      | 25                                            |
| Distorsion harmonique totale                                                    | < 20 %                                        |
| Facteur de puissance $\lambda$                                                  | > 0,90                                        |


## Données photométriques

|                                         |                        |
|-----------------------------------------|------------------------|
| Flux lumineux                           | 1700 lm                |
| Efficacité lumineuse                    | 165 lm/W               |
| Flux résiduel en fin de vie nomi        | 0.70                   |
| Teinte de couleur (désignation)         | Lumière du jour froide |
| Temp. de couleur                        | 6500 K                 |
| Ra Indice de rendu des couleurs         | 83                     |
| Teinte de couleur                       | 865                    |
| Ecart-type de correspondance de couleur | ≤5 sdcn                |

## Données techniques légères

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Angle de rayonnement         | 190 °    |
| Temps de préchauffage (60 %) | < 0.50 s |
| Temps d'amorçage             | < 0.5 s  |

DIMENSIONS ET POIDS



|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Longueur totale             | 908.00 mm |
| Longueur du culot hors pins | 900,00 mm |
| Diamètre                    | 26,70 mm  |
| Diamètre du tube            | 25,8 mm   |
| Diamètre du culot           | 26,7 mm   |
| Diamètre maximum            | 27 mm     |
| Poids du produit            | 144,00 g  |

TEMPÉRATURES ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| Plage de température ambiante         | -20...+50 °C |
| Température maximale au point de test | 75 °C        |

Durée de vie

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Nombre de cycles de commutation  | 200000 |
| Maintien du flux lumineux en fin | 0.70   |
| Taux de survivance à 6 000 h     | ≥ 0.90 |

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Culot (désignation standard) | G13     |
| Teneur en mercure            | 0.0 mg  |
| Sans mercure                 | Oui     |
| Conception/exécution         | Dépolie |

CAPACITÉS

|          |     |
|----------|-----|
| Gradable | Non |
|----------|-----|

CERTIFICATS ET NORMES

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Classe d'énergie efficace | C 1)            |
| Consommation d'énergie    | 11.00 kWh/1000h |
| Type de protection        | IP20            |
| Normes                    | CE, VDE         |

|                                            |     |
|--------------------------------------------|-----|
| Groupe de sécurité photobiologique EN62778 | RG0 |
|--------------------------------------------|-----|

<sup>1)</sup> Classe d'efficacité énergétique (CEE) sur une échelle de A++ (rendement le plus élevé) à E (rendement le plus bas)

### Catégorisations spécifiques aux pays

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Référence de commande | ST8PRO-0.9M 10, |
|-----------------------|-----------------|

### DONNÉES LOGISTIQUES

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Plage de température de stockage | -20...+80 °C |
|----------------------------------|--------------|

### Données suivant le règlement européen sur l'étiquetage énergétique EU 2019/2015

|                                                                      |           |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| Type de culot de la source lumineuse (ou autre interface électrique) | G13       |
| Longueur                                                             | 908,00 mm |
| Hauteur (luminaires cycliques inclus)                                | 26.70 mm  |
| Largeur (y compris les luminaires ronds)                             | 26.70 mm  |

### ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

– Convient pour une alimentation conventionnell avec des engins de commande à faible perte et conventionnelles

### Conseils de sécurité

- Non adapté pour un fonctionnement avec ballast électronique
- Possibilité de fonctionnement dans des applications extérieures et dans des luminaires étanches adaptés selon la fiche technique et les instructions d'installation
- Débrancher le secteur avant l'installation.
- Ne convient pas à l'éclairage de secours.

### TÉLÉCHARGEMENTS

| Documents et certificats                                                                                      | Nom du document          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|  Déclarations de conformité | LED SubstiTUBE T8 EM PRO |

### DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | ' Volume              |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| 4058075454149 | Fourreau<br>1                    | 1,000 mm x 29 mm x 29 mm                  | 173.00 g           | 0.84 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075454156 | Carton de regroupement<br>10     | 1,048 mm x 210 mm x 115 mm                | 2230.00 g          | 25.31 dm <sup>3</sup> |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

---

### Références / Liens

- Pour des informations actuelles, voir sous [www.ledvance.fr/substitute](http://www.ledvance.fr/substitute)
- 

### Conseils juridiques

- En cas d'utilisation en remplacement d'une ampoule fluorescente T8, l'efficacité énergétique totale et la répartition de la lumière dépendent de la conception du système d'éclairage.
- 

### AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.