

# FICHE PRODUIT

## HALOSPOT 70 50 W 12 V 24° BA15D

HALOSPOT® 70 | Lampes halogènes spot, diamètre 70, réflecteur alu



### Zones d'application

- Éclairage général
- Commerces
- Restaurants, hôtels et applications prestigieuses similaires
- Bureaux, bâtiments publics

### Avantages du produit

- Éclairage d'accentuation brillant
- Calotte pour réduire l'éblouissement et faciliter la manipulation
- Excellente distribution de la lumière grâce au réflecteur à facettes
- Homologué pour l'utilisation dans des luminaires ouverts (à IEC 60598-1)
- Filtre UV
- Réduction importante de la chaleur dégagée grâce au réflecteur aluminium
- Ne contient pas de mercure

### Caractéristiques du produit

- Durée de vie moyenne : 4 000 h
- 100 % gradable
- Indice de rendu des couleurs R<sub>a</sub>: 100




- Diamètre : 70 mm

**DONNÉES TECHNIQUES****DONNÉES ÉLECTRIQUES**

Puissance nominale	50.00 W
Tension nominale	12 V
Facteur de puissance $\lambda$	1,00

**Données photométriques**

Intensité lumineuse	2600 cd
Flux lumineux	400 lm
Flux nominal lumineux utile 90°	510 lm
Efficacité lumineuse	8 lm/W
Flux résiduel en fin de vie nomi	0.75
Teinte de couleur (désignation)	Blanc chaud
Temp. de couleur	2950 K
Ra Indice de rendu des couleurs	100
Teinte de couleur	1029
Intensité maximale évaluée	2600 cd
Protection UV	Oui



349627\_HAL\_UVS\_ALU

**Données techniques légères**

Angle de rayonnement	24 °
Temps de préchauffage (60 %)	0.00 s
Temps d'amorçage	0.0 s

**DIMENSIONS ET POIDS**

Longueur totale	45.60 mm
Diamètre	70,5 mm

Diamètre maximum	70 mm
Poids du produit	22,5 g

**Durée de vie**

Nombre de cycles de commutation	100000
---------------------------------	--------

**DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT**

Culot (désignation standard)	BA15d
Teneur en mercure	0.0 mg
Sans mercure	Oui
Conception/exécution	Réflecteur

**CAPACITÉS**

Gradable	Oui
Position de fonctionnement	Universel

**CERTIFICATS ET NORMES**

Classe d'énergie efficace	G
Consommation d'énergie	54.00 kWh/1000h

**Catégorisations spécifiques aux pays**

Système codage internationale de lampe	HMGS//UB-50-12-BA15D-70/24
Référence de commande	41990 FL

**Données suivant le règlement européen sur l'étiquetage énergétique EU 2019/2015**

Technologie d'éclairage utilisée	OTHER
Non-dirigée ou dirigée	DLS
Sur secteur ou non secteur	MLS
Type de culot de la source lumineuse (ou autre interface électrique)	BA15d
Source lumineuse connectée (SLC)	Non
Source lumineuse réglable en couleur	Non
Enveloppe	Non
Sources lumineuses à luminance élevée	Non
Protection anti-éblouissement	Oui
Température de couleur proximale	SINGLE_VALUE
Longueur	50,00 mm
Hauteur (luminaires cycliques inclus)	70,5 mm
Largeur (y compris les luminaires ronds)	70,5 mm

Coordonnées chromatiques x	0.444
Coordonnées chromatiques y	0.406
Correspondance pour l'angle de faisceau	NARROW_CONE_90
ID EPREL	1337665
Numéro de modèle	A27588D,A27588D,A27588D

## TÉLÉCHARGEMENTS

Photométrie et fichiers pour études d'éclairage	Nom du document
 Distribution de puissance spectrale	349627_HAL_UVS_ALU

## DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4050300004020	Etui carton fermé 1	62 mm x 58 mm x 58 mm	36.00 g	0.21 dm <sup>3</sup>
4050300226484	Carton de regroupement 10	306 mm x 75 mm x 126 mm	396.00 g	2.89 dm <sup>3</sup>

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.