




FICHE PRODUIT

LS AY SUP -12/SMB

Connectors for TW LED Strips | Connecteurs pour rubans LED TW



Zones d'application

- Eclairage intérieur général

Avantages du produit

- Installation facile des connecteurs, pas d'opérations manuelles nécessaires sur le câblage
- Installation sans outil

DONNÉES TECHNIQUES**DIMENSIONS ET POIDS**

Longueur	30,0 mm
Largeur	6,0 mm
Largeur (y compris les luminaires ronds)	6.0 mm
Hauteur	6,0 mm
Hauteur (luminaires cycliques inclus)	6.0 mm
Poids du produit	0,3 g

COULEURS ET MATERIAUX

Couleur du produit	Blanc
--------------------	-------

TEMPÉRATURES ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Plage de température ambiante	-20...+55 °C
-------------------------------	--------------

CERTIFICATS ET NORMES

Type de protection	IP67
--------------------	------

DONNÉES LOGISTIQUES

Plage de température de stockage	-20...+80 °C
----------------------------------	--------------

TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats	Nom du document
 PDF	Déclarations de conformité LS AY PFM_SUP_13/SMB_12/SMB

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4058075451599	SAC 2	80 mm x 120 mm x 5 mm	1.60 g	0.05 dm ³
4058075451605	Carton de regroupement 100	120 mm x 100 mm x 120 mm	128.00 g	1.44 dm ³
4058075451612	Carton de regroupement 1,000	525 mm x 140 mm x 270 mm	1671.00 g	19.85 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.