

FICHE PRODUIT LS AY PFM -CSD/P5/P

Connectors for RGBW LED Strips | Connecteurs pour rubans LED RGBW



Zones d'application

- Eclairage intérieur général

Avantages du produit

- Installation facile des connecteurs, pas d'opérations manuelles nécessaires sur le câblage
- Installation sans outil

DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Tension nominale	036 V
Intensité nominale	5000 mA

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	27,0 mm
Largeur	19,0 mm
Largeur (y compris les luminaires ronds)	19.0 mm
Hauteur	7,2 mm
Hauteur (luminaires cycliques inclus)	7.2 mm
Section du câble au primaire	0.350.75 mm ²
Poids du produit	1,8 g

COULEURS ET MATÉRIAUX

TEMPÉRATURES ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Plage de température ambiante	-20+55 °C
Plage de température au point Tc	-20+55 °C

CERTIFICATS ET NORMES

Type de protection	IP66

DONNÉES LOGISTIQUES

Plage de température de stockage -35+85 °C	
--	--

TÉLÉCHARGEMENTS

	Documents et certificats	Nom du document
PDF	Déclarations de conformité	LED STRIP ACCESSORIES

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4058075451209	SAC 2	80 mm x 120 mm x 5 mm	4.60 g	0.05 dm ³
4058075451216	Carton de regroupement 100	120 mm x 100 mm x 120 mm	278.00 g	1.44 dm ³

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4058075451223	Carton de regroupement 1,000	525 mm x 140 mm x 270 mm	3171.00 g	19.85 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.