

FICHE PRODUIT SF BLKH 250 P 10W 830 BK IP65

SURFACE BULKHEAD 250 ON/OFF | Hublot robuste pour mur et plafond IP65



Zones d'application

- Remplacement direct des luminaires avec lampes fluorescentes
- Couloirs, escaliers, zones d'entrée
- Passages, passages souterrains
- Espaces publiques

Avantages du produit

- Peut être utilisé dans des endroits humides et poussiéreux grâce à l'indice IP élevé
- Convient pour une utilisation dans les espaces publics grâce à un indice IK élevé
- Plusieurs modèles de montage pour une installation pratique
- Diffuseurs séparés disponibles pour une conception de produit esthétique et fonctionnelle
- Garantie de 5 ans
- Des économies d'énergie allant jusqu'à 50% (par rapport aux luminaires utilisant des lampes fluorescentes)

Caractéristiques du produit

- Corps en polycarbonate (PC) stabilisé aux UV, diffuseur PC
- Résistance aux chocs : IK10
- Bornier à connexion rapide, sans outil
- Câblage traversant possible
- Type de protection : IP65
- Flux lumineux jusqu'à 800 lm
- Rendement lumineux élevé : jusqu'à 80 lm/W
- Durée de vie (L70/B50) : jusqu'à 50 000 h (à 25 °C)
- Température ambiante en fonctionnement : -20 ... +40 °C

DONNÉES TECHNIQUES


DONNÉES ÉLECTRIQUES

Puissance nominale	10,00 W
Tension nominale	220240 V
Fréquence du réseau	5060 Hz
Intensité nominale	350,000 mA
Courant d'appel	4,52 A
Durée courant appel T sub h50 / sub	685 µs
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur miniature B16	29
Max. de luminaires par disjoncteur C10 A	30
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16	49
Facteur de puissance λ	≥0,7
Distorsion harmonique totale	< 8 %
Classe de protection	II
Mode d'opération	Integrated LED driver

Données photométriques

Flux lumineux	800 lm
Efficacité lumineuse	80 lm/W
Temp. de couleur	3000 K
Teinte de couleur (désignation)	Blanc chaud
Ra Indice de rendu des couleurs	> 80
Ecart-type de correspondance de couleur	< 5 sdcm
Intensité lumineuse	-
Indice du papillottement (PstLM)	-
Indice de l'effet stroboscobique (SVM)	-
Groupe de sécurité photobiologiq EN62778	RG0
Groupe de sécurité photobiologiq EN62471	RG0
Angle de rayonnement	120°






SF BLKH 250 P 10W 830 BK IP65

SF BLKH 250 P 10W 830 BK IP65

DIMENSIONS ET POIDS

Diamètre	250,00 mm
Hauteur	70,00 mm
Poids du produit	580,00 g



Matériau & couleurs

Couleur du produit	Noir
Couleur du teinte	Noir
Numéro RAL [PIM]	RAL 9005
Matériau de corps	Polycarbonate (PC)
Matériau de fermeture	Polycarbonate (PC)
Matière de la surface émettrice.	Polycarbonate (PC)

Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12	850 °C
Teneur en mercure	0.0 mg

APPLICATION & MONTAGE

Plage de température ambiante	-2040 °C
Type de connexion	Bornier sans vis
Type de protection	IP65
Indice de protec. IK (résist. aux [PIM]	IK10
Gradable	Non
Montage	Surface
Emplacement montage	Plafond / Mur
Application	Extérieur
Avec source de lumière	Oui
Source lumineuse remplaçable	Non

Durée de vie

Durée de vie L70/B50 @ 25 °C	50000 h ¹⁾
Durée de vie L80/B10 @ 25 °C	35000 h ¹⁾
Durée de vie nominale L80 / B50 à 25 ° C	35000 h
Durée de vie L90/B10 @ 25 °C	20000 h
Nombre de cycles de commutation	100000

¹⁾ t[h] : L70 / B50 à 25 °C (Ta), t[h] : L80 / B10 à 25 °C (Ta), t[h] : L90 / B10 à 25 °C (Ta)

Alimentation

Courant de sortie	350 mA
-------------------	--------

ÉCLAIRAGE DE SECOURS

ype de test en fonctionnement d'urgence	Aucun
-----------------------------------------	-------

CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE / CB
Température de surface limitée	Non
Résistance aux chocs de balle	Non
Module LED remplacable	Non remplaçable

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Anneaux de recouvrement supplémentaires disponibles en différents modèles
- Vis de montage et chevilles incluses

Nom du document

Conseils de sécurité

- Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.

Documents et certificats

- Attention, risque de choc électrique.

TÉLÉCHARGEMENTS

POF Ir	nstructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité nformations légales nformations légales	SF BLKH 250, 300 P IP65 LS Insert SF Bulkhead P Legal Insert SF BLKH
POF Ir	nformations légales	
		Legal Insert SF BLKH
PDF Ir	nformations légales	
C. 5.		Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
POF	Déclarations de conformité	EC declaration SF BLKH LUM
POF	Déclarations de conformité UKCA	SF BLKH IP65
PDF	Déclarations de conformité UKCA	SF BLKH P IP65
P	Photométrie et fichiers pour études d'éclairage	Nom du document
F	Fichier IES (IES)	SF BLKH 250 10W 3000K BK IP65 Eyelid
F	Fichier IES (IES)	SF BLKH 250 10W 3000K BK IP65 Ring
Fichier IES (IES)		SF BLKH 250 10W 3000K BK IP65
F	Fichier LDT (Eulumdat)	SF BLKH 250 10W 3000K BK IP65 Eyelid
F	Fichier LDT (Eulumdat)	SF BLKH 250 10W 3000K BK IP65 Ring
Fichier LDT (Eulumdat)		SF BLKH 250 10W 3000K BK IP65
Fichier ULD (DIALux)		SF BLKH 250 P 10W 830 BK IP65
F	Fichier ROLF (RELUX)	SF BLKH 250 P 10W 830
Fichier UGR (tableau UGR) SF BLKH 2		SF BLKH 250 P 10W 830 BK IP65
	Courbe de distribution de la lumière type cône	SF BLKH 250 P 10W 830 BK IP65
	Fichier LDT (Eulumdat) Fichier LDT (Eulumdat) Fichier LDT (Eulumdat) Fichier ULD (DIALux)	SF BLKH 250 10W 3000K BK IP65 Ring SF BLKH 250 10W 3000K BK IP65 SF BLKH 250 P 10W 830 BK IP65

Photométrie et fichiers pour études d'éck	nirage Nom du document
Courbe de répartition de la lumière type p	polaire SF BLKH 250 P 10W 830 BK IP65
Fichiers CAD/BIM	Nom du document
BIM Revit 3D	Surface Bulkhead
CAO STEP 3D	SF BLKH 250
Textes pour appels d'offres	Nom du document
Offres	SURFACE BULKHEAD 250 ON OFF 10W 830 BK IP65-FR

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4058075647183	Etui carton fermé 1	74 mm x 272 mm x 262 mm	662.00 g	5.27 dm ³
4058075647190	Carton de regroupement 8	550 mm x 285 mm x 315 mm	5878.00 g	49.38 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Références / Liens

- Plus d'informations sur la garantie sous www.ledvance.fr/garantie

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.