

FICHE PRODUIT

PANEL 1200 40 W 4000 K WT

PANEL PERFORMANCE 1200 | Panels rectangulaires, 300 x 1200 mm



Zones d'application

- Remplacement direct des luminaires avec lampes fluorescentes
- Couloirs
- Bureaux
- Salles de conférence
- Zones d'accueil
- Foyers
- Ascenseurs
- Convient aux systèmes de plafond encastré avec une grille de 300 x 1200 mm


Avantages du produit

- Des économies d'énergie allant jusqu'à 50% (par rapport aux luminaires utilisant des lampes fluorescentes)
- Convertisseur externe pour une flexibilité accrue
- Diffuseur micro-prismatique dans un matériau non jaunissant pour une longue durée de vie
- Installation facile et rapide
- Faible scintillement grâce à un ballast électronique spécial
- Garantie de 5 ans

Caractéristiques du produit

- Haut rendement lumineux : jusqu'à 100 lm/W
- Lifetime (L80/B10): up to 40,000 h (at 25 °C)
- Boîtier en aluminium, diffuseur polystyrène







4058075807303 Panel LED 1200
40W 4000K 230V

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	1195,00 mm
Largeur	295,00 mm
Hauteur	10,50 mm
Poids du produit	3000,00 g



Panel LED 1200 mn k



LEDVANCE Panel LED 1200 mn



Panel LED 1200 mn k

Matériau & couleurs

Couleur du produit	Blanc
Couleur du teinte	Blanc
Matériau de corps	Acier
Matériau de fermeture	Polystyrene (PS)
Matière de la surface émettrice.	Polycarbonate
Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12	650 °C
Teneur en mercure	0.0 mg

APPLICATION & MONTAGE

Plage de température ambiante	-10...+45 °C
Type de connexion	Bornier à vis, 2 pôles (L,N)

Type de protection	IP20
Indice de protec. IK (résist. aux [PIM])	IK06
Gradable	Non
Montage	Encastré/suspendu/en surface
Emplacement montage	Plafond / Mur
Application	Indoor
Longueur d'encastrement	1175 mm
Largeur de montage	275 mm
Profondeur d'encastrement	50,0 mm
Source lumineuse remplaçable	Non

Durée de vie

Durée de vie L70/B50 @ 25 °C	60000 h ¹⁾
Durée de vie L80/B10 @ 25 °C	40000 h ¹⁾
Durée de vie nominale L80 / B50 à 25 °C	40000 h
Durée de vie L90/B10 @ 25 °C	20000 h
Nombre de cycles de commutation	25000

¹⁾ t[h] : L70 / B50 à 25 °C (Ta), t[h] : L80 / B10 à 25 °C (Ta), t[h] : L90 / B10 à 25 °C (Ta)

CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE / CB / TÜV SÜD / EAC / RoHS
Résistance aux chocs de balle	Non
Module LED remplaçable	Non remplaçable

ACCESSOIRES EN OPTION

Image du produit	Nom du produit	EAN
	PANEL RECESSED MOUNT CLIPS VAL 4x	4058075409859
	PANEL 1200 X 300 SURFACE MOUNT KIT VAL	4058075472952

Image du produit	Nom du produit	EAN
	PANEL 1200 Security Bracket	4058075108882
	CONNECTOR BOX 5POLE L/N 4x	4058075473010
	PANEL 1200 Surface Mount Kit	4058075813854
	PANEL 1200 Surface Mount Kit	4058075108820
	PANEL 1200x300 RECESSED MOUNT FRAME	4058075472976
	CONNECTOR BOX 5POLE L/N/PE/D+/D- 4x	4058075473034
	EM CONVERSION BOX	4058075237025

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Accessoires pour plusieurs options de montage disponibles
- Ballast externe inclus
- Ne convient pas pour une utilisation avec la boîte de conversion d'urgence

TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats	Nom du document
 Guide d'installation détaillée	User Instruction Panel LED

Documents et certificats		Nom du document
	Informations sur l'emballage	Legal Insert Panel
	Déclarations de conformité	CE Panel 1200 625
Photométrie et fichiers pour études d'éclairage		Nom du document
	Fichier IES (IES)	Panel LED 1200 40W 4000K 230V
	Fichier LDT (Eulumdat)	Panel LED 1200 40W 4000K 230V
	Fichier UGR (tableau UGR)	Panel LED 1200 40W 4000K 230V
	Courbe de distribution de la lumière type cône	Panel LED 1200 40W 4000K 230V
	Courbe de distribution de la lumière type cône	4058075807303 Panel LED 1200 40W 4000K 230V
	Courbe de répartition de la lumière type polaire	Panel LED 1200 40W 4000K 230V
	Courbe de répartition de la lumière type polaire	4058075807303 Panel LED 1200 40W 4000K 230V

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4058075182035	Etui carton fermé 1	330 mm x 1,285 mm x 43 mm	3718.00 g	18.23 dm ³
4058075182042	Carton de regroupement 4	1,295 mm x 180 mm x 355 mm	15772.00 g	82.75 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Références / Liens

– Plus d'informations sur la garantie sous www.ledvance.fr/garantie

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.