

# FICHE PRODUIT

## DP DALI 1200 21 W 6500 K IP65 GY

DAMP PROOF DALI | Luminaires étanches, de forme classique, avec interface DALI

### Zones d'application

- Installations industrielles et pour le stockage
- Installations DALI
- Parkings et passages souterrains
- Garages
- Ateliers, lignes d'assemblage



### Avantages du produit

- Lumière uniformément répartie
- Des économies d'énergie allant jusqu'à 50% (par rapport aux luminaires utilisant des lampes fluorescentes)
- Haute compatibilité grâce à la certification DALI-2
- Installation facile, pas d'outils nécessaires pour la connexion
- Garantie de 5 ans

### Caractéristiques du produit

- Haute efficacité lumineuse : jusqu'à 115 lm/W
- Type de protection : IP65
- Angle de rayonnement : 105°




## DONNÉES TECHNIQUES

## DONNÉES ÉLECTRIQUES


Puissance nominale	21,00 W
Tension nominale	220...240 V
Fréquence du réseau	0/50/60 Hz
Intensité nominale	95,000 mA
Courant d'appel	29 A
Durée courant appel T sub h50 / sub	180 µs
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur miniature B16	10
Max. de luminaires par disjoncteur C10 A	10
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16	16
Facteur de puissance $\lambda$	> 0,90
Distorsion harmonique totale	< 9 %
Classe de protection	I
Mode d'opération	Integrated LED driver
Gradateur	DALI

## Données photométriques


Flux lumineux	2400 lm
Efficacité lumineuse	115 lm/W
Temp. de couleur	6500 K
Teinte de couleur (désignation)	Lumière du jour froide
Ra Indice de rendu des couleurs	> 80
Ecart-type de correspondance de couleur	≤5 sdcM
Groupe de sécurité photobiologique EN62778	RG0
Angle de rayonnement	105 °




DAMP PROOF DALI 1200 21W  
6500K IP65



DAMP PROOF DALI 1200 21W  
6500K IP65




DAMP PROOF DALI 1200 21W  
6500K IP65



DAMP PROOF DALI 1200 21W  
6500K IP65

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	1200,00 mm
Largeur	95,00 mm
Hauteur	78,00 mm
Poids du produit	1650,00 g



707560\_LEDVANCE Damp Proof  
LED 1200 21W and 39W

Matériau & couleurs

Couleur du produit	Gris
Couleur du teinte	Gris
Matériau de corps	Polycarbonate (PC)

Matériau de fermeture	Polycarbonate (PC)
Matière de la surface émettrice.	Polycarbonate
Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12	850 °C
Teneur en mercure	0.0 mg

## APPLICATION & MONTAGE

Plage de température ambiante	-30...+40 °C
Type de connexion	Bornier sans vis, 5 pôles
Type de protection	IP65
Indice de protec. IK (résist. aux [PIM])	IK08
Gradable	Oui
Type of dimming [GMS]	DALI
Montage	Suspendu/Surface
Emplacement montage	Plafond / Mur
Application	Indoor
Source lumineuse remplaçable	Non

## Durée de vie

Durée de vie L70/B50 @ 25 °C	50000 h <sup>1)</sup>
Durée de vie L80/B10 @ 25 °C	35000 h <sup>1)</sup>
Durée de vie nominale L80 / B50 à 25 °C	35000 h
Durée de vie L90/B10 @ 25 °C	20000 h
Nombre de cycles de commutation	25000

<sup>1)</sup> t[h] : L70 / B50 à 25 °C (Ta), t[h] : L80 / B10 à 25 °C (Ta), t[h] : L90 / B10 à 25 °C (Ta)

## CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE / CB / EAC / RoHS / ENEC
Température de surface limitée	Oui
Résistance aux chocs de balle	Non
Module LED remplaçable	Non remplaçable

## ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Etriers en acier inoxydable avec vis de sécurité incluses
- Accessoires de montage inclus (kit de suspension, kit de protection contre le vol)

## TÉLÉCHARGEMENTS




Documents et certificats		Nom du document
	Informations sur l'emballage	Legal Insert DAMP PROOF LED
	Déclarations de conformité	DAMP PROOF DALI
	Certificats	DAMP PROOF DALI
Photométrie et fichiers pour études d'éclairage		Nom du document
	Fichier IES (IES)	DAMP PROOF DALI 1200 21W 6500K IP65
	Fichier LDT (Eulumdat)	DAMP PROOF DALI 1200 21W 6500K IP65
	Fichier UGR (tableau UGR)	DAMP PROOF DALI 1200 21W 6500K IP65
	Courbe de distribution de la lumière type cône	DAMP PROOF DALI 1200 21W 6500K IP65
	Courbe de distribution de la lumière type cône	DAMP PROOF DALI 1200 21W 6500K IP65
	Courbe de répartition de la lumière type polaire	DAMP PROOF DALI 1200 21W 6500K IP65
	Courbe de répartition de la lumière type polaire	DAMP PROOF DALI 1200 21W 6500K IP65

## DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4058075218062	Etui carton fermé 1	1,205 mm x 102 mm x 84 mm	1833.00 g	10.32 dm <sup>3</sup>
4058075218079	Carton de regroupement 6	1,225 mm x 333 mm x 192 mm	11992.00 g	78.32 dm <sup>3</sup>

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES



## Références / Liens

– Plus d'informations sur la garantie sous [www.ledvance.fr/garantie](http://www.ledvance.fr/garantie)

---

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.