

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU HO 24 W/865

LUMILUX® T5 HO | Światłówki liniowe o średnicy 16 mm, o wysokiej jasności, z trzonkiem G5



Obszary zastosowań

- Przemysł
- Budynek publiczne
- Biura
- Tunele, przejścia podziemne
- Parkingi
- Zastosowania zewnętrzne - tylko w odpowiednich oprawach

Zalety produktu

- Nawet o 20 % bardziej ekonomiczne, niż LUMILUX® T8

Cechy produktu

- Bardzo dobre zachowanie strumienia świetlnego: 90 % w ciągu całego cyklu trwałości lampy
- Dobry wskaźnik oddawania barw
- Ściemnialne



DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Moc nominalna	24 W
Moc użyteczna	22.50 W
Napięcie znamionowe	77 V
Znamionowa skuteczność świetlna (SE 25	66

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	1600 lm
Skuteczność świetlna	71 lm/W
Str. świetlny znam. w temp. otocz. 25 °	1600 lm
Str. świetlny znam. w temp. otocz. 35 °	1900 lm
Barwa światła (oznaczenie)	LUMILUX Cool Daylight
Temperatura barwowa	6500 K
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	≥80
Barwa światła	865
Wsp. zachow. str. świetlnego po	0.89
Znamionowa skuteczność świetlna (SE 25	66



349641_FL_865

WYMIARY I WAGA

Długość całkowita	549.00 mm
Długość bez trzonka pinowego/połączenie	549,00 mm
Średnica	16,0 mm
Średnica rury	16 mm
Maksymalna średnica	16 mm
Masa produktu	47,00 g

TEMPERATURY I WARUNKI PRACY

Temp. otoczenia, maks. str. świe	35.0 °C
----------------------------------	---------

Trwałość

Trwałość użytkowa	19000 h ¹⁾
Współczynnik trwałości po 2 000	0.99
Współczynnik trwałości po 4 000	0.99
Współczynnik trwałości po 6 000	0.99
Współczynnik trwałości po 8 000	0.99
Współczynnik trwałości po 12 000	0.99
Współczynnik trwałości po 16 000	0.97
Współczynnik trwałości po 20 000 [PICOS]	0.85
Tryb pracy LLMF/LSF	HF

¹⁾ Start na gorąco EUZ

INFORMACJE DODATKOWE

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	G5
Zawartość rtęci	1.7 mg
Uwaga dotycząca produktu	Do zasilania tylko przez elektroniczny układ zasilający (EUZ) / Lampy przeznaczone do opraw o temperaturze wewnętrznej w zakresie 30... 40 °C; optymalny strumień świetlny osiąga w temperaturze 35 °C

WŁAŚCIWOŚCI

Do zastosowania w oświetleniu we	Tak
Ściemnialna	Tak

CERTYFIKATY I NORMY

Klasa efektywności energetycznej	A
Zużycie energii	24.75 kWh/1000h

Dane kraju

Międzynarodowy system kodowania	FDH-24/865-L/P/-G5-16/549
Oznaczenie produktu	HO 24W/865

Dane rozporządzenia UE 2019/2015

Zastosowana technologia oświetleniowa	LFL_T5_HO
Bezkierunkowe lub kierunkowe	NDLS
Zasilanie sieciowe lub nie	NMLS

Typ trzonka	G5
Druga bańka	Nie
Długość	549,00 mm
Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.)	16,0 mm
Szerokość (włączając okrągłe oprawy)	16,0 mm
Odpowiedni kąt promieniowania	SPHERE_360

Porady dotyczące bezpieczeństwa

– W przypadku zbitcia lampy: www.ledvance.com/brokenlamp

MATERIAŁY DO POBRANIA

Pliki i dane fotometryczne		Nazwa dokumentu
	Widmowy rozkład mocy	349641_FL_865

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4050300453453	Nieopakowane 1	561 mm x 14 mm x 19 mm	51.67 g	0.15 dm ³
4050300453460	Karton wysyłkowy 40	594 mm x 199 mm x 87 mm	2151.00 g	10.28 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.