



LEDVANCE

PRODUKTDATABLAD

UVC PANEL 600 2X25W WT

UVC PANEL 600 | UVC infälld panel



Användningsområden

- Kontor, konferensrum
- Receptionsområden, foajéer, korridorer, hissar
- Hotell
- Butiker
- Lämpar sig för takinfällning; 600 x 600 mm

Produktfördelar

- Konstant luftdesinfektion

TEKNISKA DATA

ELEKTRISKA DATA

Nominell watttal	55,00 W
Nominell märkspänning	220...240 V
Nätfrekvens	50...60 Hz
Märkström	243,000 mA
IP Inkopplingsström	16.6 A
Startström tid T _{h50}	224 µs
Max antal armaturer per säkring B16 A	21
Max antal armaturer per säkring C10 A	19
Max. antal armaturer per automatsäkring C16	30
Effektfaktor λ	> 0,90
Total övertonshalt	< 20 %
Skyddsklass	I
Typ av drift	Electronic control gear (ECG)

UV- & LUFTRENGÖRING

Maximalt volymflöde för desinfektion	60 m³/h
Luftcirkulation	60
UV-strålad effekt	16.4 W
Genomsnittlig strålningsdos	57 J/m
UV-C ljuskällans livslängd	10800 h
Ljudnivå i UV-C desinfektionsläge	<45 dB
Lämplig för rum upp till	25

MÅTT & VIKT

Längd	595,00 mm
Bredd	595,00 mm
Höjd	86,00 mm
produktvikt	5200,00 g

UVC PANEL 600 REC 2X25W WT

MATERIAL & FÄRGER

Produktfärg	vit
Färg på armaturhus	White

Material i kroppen	Steel
Glödtrådtest enligt IEC 60695-2-12	650 °C
Kvicksilvermängd	5.0 mg

APPLIKATION & MONTERING

Omgivningstemperaturområde	+10...+40 °C
Anslutningstyp	Tryckplint
Skyddstyp	IP40
Ljusreglerbar	Nej
Monteringstyp	Recessed
Applikationsområde	IndoorIndoor
Utrustad med	UVC T8 25W/G13 LEDVANCE

NÖDBELYSNING

Effekt i bibehållet driftläge	55 W
-------------------------------	------



LOGISTIKDATA

Produktkod	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Bruttovikt	Volym
4058075634411	Transportförpackning 1	628 mm x 612 mm x 95 mm	5740.00 g	36.51 dm³

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.



FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.