

PRODUKTDATABLAD

HALOLINE PRO 230 W 230 V R7S

HALOLINE® PRO | Dubbelsocklade halogenlampor



Användningsområden

- Allmänbelysning
- Entrébelysning
- Gångvägsbelysning
- Utomhusapplikationer endast i lämpliga armaturer
- Trafikområden
- Butiker
- Restauranger, hotell och liknande prestigefyllda applikationer
- Kontor, offentliga byggnader
- Idealisk för att betona och accentuera ett rums struktur

Produktfördelar

- Brillant accentbelysning
- Direkt utbytbar med standard rör-halogenlampor
- Betydligt lägre CO₂ utsläpp
- Lägre värmebelastning (jämfört med en standard referensprodukt)
- Ingen transformator behövs
- Innehåller inte kvicksilver

Produktegenskaper

- Genomsnittlig livslängd: 2 000 tim.
- Dimbar
- Färgåtergivningindex R_a: 100




TEKNISKA DATA

ELEKTRISKA DATA

Nominell watttal	230 W
Märkeffekt	230.00 W
Nominell märkspänning	230 V
Motsvarar traditionell lampa i watt	300 W
Effektfaktor λ	1,00

Fotometriska data

Ljusflöde	5000 lm
Ljusutbyte	21 lm/W
Ljusnedgångsfaktor	0.80
Ljusfärg (angiven)	Varmvit
Färgtemperatur	2900 K
Färgåtergivningindex Ra	100
Ljusfärg	1029
UV-skydd	Nej



349635_HAL_ohne_UVS

Ljustekniska data

Uppvärmningstid (60 %)	0.00 s
Uppstartstid	0.0 s

MÅTT & VIKT

Totallängd	114.20 mm
Diameter	12,00 mm
Maximal diameter	12 mm
produktvikt	11,00 g

Livslängd

Antal tändcykler	50000
------------------	-------

YTTERLIGARE PRODUKTDATA

Sockel	R7s
Kvicksilvermängd	0.0 mg
Kvicksilverfri	Ja
Form / utförande	Rörform
Produkt anmärkning	Säkring med angivna värden som rekommenderas enl. IEC60357, EN60357 / För utomhusapplikationer och drift under fuktiga förhållanden krävs speciellt godkända armaturer

EGENSKAPER

Ljusreglerbar	Ja
Brinnläge	Universal

CERTIFIKAT & STANDARDER

Energiklass	G
Energiförbrukning	230.00 kWh/1000h

Landsspecifika kategoriseringar

ILCOS	HDG-230-230-R7s-114,2
Ordernummer	64701 ECO

Data enligt förordningen om energimärkning EU 2019/2015

Ljusteknik som används	OTHER
Rundstrålande eller riktad	NDLS
Nätspänning / Inte direkt ansluten till nätspänningen	MLS
Ljuskällans sockel (eller annat elektriskt gränssnitt)	R7s
Ansluten ljuskälla (CLS)	Nej
Färgjusterbar ljuskälla	Nej
Beläggning	Nej
Ljuskälla med hög luminans	Nej
Bländskydd	Nej
Korrelerad färgtemperatur (CCT)	SINGLE_VALUE
Längd	119,60 mm
Höjd (inkl. armaturer)	12.00 mm
Bredd (inkl. runda armaturer)	12.00 mm

Kromaticitetskoordinat x	0.444
Kromaticitetskoordinat y	0.406
Motsvarande strålvinkel	SPHERE_360
EPREL ID	1337666
Modellnummer	A520905,A520905,A520905

Säkerhetsanvisningar

- Rör inte ljuskällan om den är trasig.
- Får inte användas om det yttre glaset är defekt.
- Ljuskällan ska endast användas i en sluten armatur.

NEDLADDNINGSBARA FILER

Fotometriska och ljusberäkningsfiler		Document name
	Spektral effektfördelning	349635_HAL_ohne_UVS

LOGISTIKDATA

Produktkod	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Bruttovikt	Volym
4008321207692	Kapsel 1	140 mm x 18 mm x 22 mm	18.00 g	0.06 dm ³
4058075308688	Transportförpackning 60	195 mm x 148 mm x 133 mm	1669.00 g	3.84 dm ³
4052899365391	Transportförpackning 720			

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.