

PRODUKTDATABLAD

HALOLINE PRO 400 W 230 V R7S

HALOLINE® PRO | Dubbelsocklade halogenlampor



Användningsområden

- Allmänbelysning
- Entrébelysning
- Gångvägsbelysning
- Utomhusapplikationer endast i lämpliga armaturer
- Trafikområden
- Butiker
- Restauranger, hotell och liknande prestigefyllda applikationer
- Kontor, offentliga byggnader
- Idealisk för att betona och accentuera ett rums struktur

Produktfördelar

- Brillant accentbelysning
- Direkt utbytbar med standard rör-halogenlampor
- Betydligt lägre CO₂ utsläpp
- Lägre värmebelastning (jämfört med en standard referensprodukt)
- Ingen transformator behövs
- Innehåller inte kvicksilver

Produktegenskaper

- Genomsnittlig livslängd: 2 000 tim.
- Dimbar
- Färgåtergivningindex R_a: 100




TEKNISKA DATA

ELEKTRISKA DATA

Nominell watttal	400 W
Märkeffekt	400.00 W
Nominell märkspänning	230 V
Motsvarar traditionell lampa i watt	500 W
Effektfaktor λ	1,00

Fotometriska data

Ljusflöde	8750 lm
Ljusutbyte	21 lm/W
Ljusnedgångsfaktor	0.80
Ljusfärg (angiven)	Varmvit
Färgtemperatur	2900 K
Färgåtergivningsindex Ra	100
Ljusfärg	1029
UV-skydd	Nej



349635_HAL_ohne_UVS

Ljustekniska data

Uppvärmningstid (60 %)	0.00 s
Uppstartstid	0.0 s

MÅTT & VIKT

Totallängd	114.20 mm
Diameter	12,00 mm
Maximal diameter	12 mm
produktvikt	11,00 g

Livslängd

Antal tändcykler	50000
------------------	-------

YTTERLIGARE PRODUKTDATA

Socket	R7s
Kvicksilvermängd	0.0 mg
Kvicksilverfri	Ja
Form / utförande	Rörform
Produkt anmärkning	Säkring med angivna värden som rekommenderas enl. IEC60357, EN60357 / För utomhusapplikationer och drift under fuktiga förhållanden krävs speciellt godkända armaturer

EGENSKAPER

Ljusreglerbar	Ja
Brinnläge	Universal

CERTIFIKAT & STANDARDER

Energiklass	G
Energiförbrukning	400.00 kWh/1000h

Landsspecifika kategoriseringar

ILCOS	HDG-400-230-R7s-114,2
Ordernummer	64702 ECO

Data enligt förordningen om energimärkning EU 2019/2015

Ljusteknik som används	OTHER
Rundstrålande eller riktad	NDLS
Nätspänning / Inte direkt ansluten till nätspänningen	MLS
Ljuskällans sockel (eller annat elektriskt gränssnitt)	R7s
Ansluten ljuskälla (CLS)	Nej
Färgjusterbar ljuskälla	Nej
Beläggning	Nej
Ljuskälla med hög luminans	Nej
Bländskydd	Nej
Korrelerad färgtemperatur (CCT)	SINGLE_VALUE
Indikation på motsvarande effekt	Ja
Längd	114,20 mm
Höjd (inkl. armaturer)	12.00 mm

Bredd (inkl. runda armaturer)	12.00 mm
Kromaticitetskoordinat x	0.444
Kromaticitetskoordinat y	0.406
Motsvarande strålvinkel	SPHERE_360
EPREL ID	1337667
Modellnummer	A520911,A520911,A520911

Säkerhetsanvisningar

- Rör inte ljuskällan om den är trasig.
- Får inte användas om det yttre glaset är defekt.
- Ljuskällan ska endast användas i en sluten armatur.

NEDLADDNINGSBARA FILER

Fotometriska och ljusberäkningsfiler		Document name
	Spektral effektfördelning	349635_HAL_ohne_UVS

LOGISTIKDATA

Produktkod	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Bruttovikt	Volym
4008321207715	Kapsel 1	124 mm x 18 mm x 23 mm	14.00 g	0.05 dm ³
4008321207722	Transportförpackning 20	149 mm x 78 mm x 113 mm	328.00 g	1.31 dm ³
4052899365407	Transportförpackning 720			

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.