

PRODUKTDATABLAD

L 13 W/830

LUMILUX® T5 Short | Lysrör 16 mm, kort rör, G5-sockel



Användningsområden

- Butiker
- Matvarubutiker och varuhus
- Allmänna byggnader

Produktfördelar

- Idealisk för kostnadseffektiv kreativ belysning och dekoration

Produktegenskaper

- Bra färgåtergivningsindex



TEKNISKA DATA

ELEKTRISKA DATA

Nominell watttal	13 W
Märkeffekt	13.20 W
Nominell märkspänning	95 V
Märkström	0,17 A

Fotometriska data

Ljusflöde	920 lm
Ljusutbyte	70 lm/W
Ljusfärg (angiven)	LUMILUX Varmvit
Färgtemperatur	3000 K
Färgåtergivningsindex Ra	≥80
Ljusfärg	830
Beräknad ljusflödesfaktor vid 2	0.80
Beräknad ljusflödesfaktor vid 4	0.74
Beräknad ljusflödesfaktor vid 6	0.71
Beräknad ljusflödesfaktor vid 8	0.69



349617_FL_830

MÅTT & VIKT

Totallängd	531.10 mm
Längd med sockel utan sockelstift/ansl.	517,00 mm
Diameter	16,0 mm
Rördiameter	16 mm
produktvikt	42,65 g

Livslängd

Livslängd	5600 h
Beräknad livslängdsfaktor vid 2,000	0.99
Beräknad livslängdsfaktor vid 4 000	0.99
Beräknad livslängdsfaktor vid 6	0.95
Beräknad livslängdsfaktor vid 8000	0.81
Livslängd B50	10000 h

YTTERLIGARE PRODUKTDATA

Sockel	G5
Kviksilvermängd	2.9 mg
Form / utförande	LUMILUX® T5 kort rörformad, G5 sockel

EGENSKAPER

Ljusreglerbar	Ja
---------------	----

CERTIFIKAT & STANDARDER

Energiklass	G
Energiförbrukning	14.00 kWh/1000h

Landsspecifika kategoriseringar

ILCOS	FD-13/830-E-G5-16/517
Ordernummer	L 13W/830

Data enligt förordningen om energimärkning EU 2019/2015

Ljusteknik som används	OTHER_FL
Rundstrålande eller riktad	NDLS
Nätspänning / Inte direkt ansluten till nätspänningen	NMLS
Ljuskällans sockel (eller annat elektriskt gränssnitt)	G5
Ansluten ljuskälla (CLS)	Nej
Färgjusterbar ljuskälla	Nej
Beläggning	Nej
Ljuskälla med hög luminans	Nej
Bländskydd	Nej
Korrelerad färgtemperatur (CCT)	SINGLE_VALUE
Indikation på motsvarande effekt	Nej
Längd	531,10 mm
Höjd (inkl. armaturer)	16,0 mm

Bredd (inkl. runda armaturer)	16,0 mm
Kromaticitetskoordinat x	0,440
Kromaticitetskoordinat y	0,403
Motsvarande strålvinkel	SPHERE_360
EPREL ID	546320
Modellnummer	AC34087

Säkerhetsanvisningar

– Hantering av trasiga lampor: www.ledvance.se/brokenlamp

NEDLADDNINGSBARA FILER

Dokument och certifikat		Document name
	CE-deklaration	EC Declaration of Conformity - 2021 9C1-4077894-EN-00 - T5 SHORT
	Certifikat	EAC RU C-DE HA10.B.00671 16 08 2018 15 07 2023 Expert Sertifikaciya FL
	Certifikat	EAC N RU D-DE.MU62.B.00801_20 02.03.2020-01.03.2025 Prommash Test - FL

Fotometriska och ljusberäkningsfiler		Document name
	Spektral effektfördelning	349617_FL_830

LOGISTIKDATA

Produktkod	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Bruttovikt	Volym
4008321959898	Pappkartong 1	19 mm x 19 mm x 533 mm	58.00 g	0.19 dm³
4008321959997	Transportförpackning 25	545 mm x 103 mm x 109 mm	1567.00 g	6.12 dm³

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.