

PRODUKTDATABLAD

L 36 W/830-1

LUMILUX® T8 1 m | Lysrör 26 mm, 1 m, för kollektivtrafik, med G13-sockel



Användningsområden

- Kollektivtrafik

Produktegenskaper

- Mycket bra bibehållet ljusflöde: 90% under hela livslängden på lampan
- Finns med färgtemperatur: 2700 K, 3000 K, 4000 K




TEKNISKA DATA

ELEKTRISKA DATA

Nominell watttal	36 W
Märkeffekt	38.90 W
Nominell märkspänning	81 V
Märkström	0,56 A

Fotometriska data

Ljusflöde	3100 lm
Ljusutbyte	80 lm/W
Ljusfärg (angiven)	LUMILUX Varmvit
Färgtemperatur	3000 K
Färgåtergivningsindex Ra	≥80
Ljusfärg	830
Beräknad ljusflödesfaktor vid 2	0.89
Beräknad ljusflödesfaktor vid 4	0.94
Beräknad ljusflödesfaktor vid 6	0.93
Beräknad ljusflödesfaktor vid 8	0.91
Beräknad ljusflödesfaktor vid 1	0.90



349617_FL_830

MÅTT & VIKT

Totallängd	984.20 mm
Längd med sockel utan sockelstift/ansl.	970,00 mm
Diameter	25,50 mm
Rördiameter	26 mm
produktvikt	130,00 g

Livslängd

Livslängd	18000 h
Beräknad livslängdsfaktor vid 2,000	0.99
Beräknad livslängdsfaktor vid 4 000	0.99
Beräknad livslängdsfaktor vid 6	0.99
Beräknad livslängdsfaktor vid 8000	0.99
Beräknad livslängdsfaktor vid 12,000	0.99
Beräknad livslängdsfaktor vid 16	0.90
Beräknad livslängdsfaktor vid 20 [PICOS]	0.50
Livslängd B50	20000 h

YTTERLIGARE PRODUKTDATA

Sockel	G13
Kvicksilvermängd	3.0 mg

EGENSKAPER

Ljusreglerbar	Ja
---------------	----

CERTIFIKAT & STANDARDSER

Energiklass	G
Energiförbrukning	39.00 kWh/1000h

Landsspecifika kategoriseringar

ILCOS	FD-36/830-E-G13-26/970
Ordernummer	L 36W/830-1

Data enligt förordningen om energimärkning EU 2019/2015

Ljusteknik som används	OTHER_FL
Rundstrålande eller riktad	NDLS
Nätspänning / Inte direkt ansluten till nätspänningen	NMLS
Ljuskällans sockel (eller annat elektriskt gränssnitt)	G13
Ansluten ljuskälla (CLS)	Nej
Färgjusterbar ljuskälla	Nej
Beläggning	Nej
Ljuskälla med hög luminans	Nej
Bländskydd	Nej
Korrelerad färgtemperatur (CCT)	SINGLE_VALUE

Indikation på motsvarande effekt	Nej
Längd	984,20 mm
Höjd (inkl. armaturer)	25.50 mm
Bredd (inkl. runda armaturer)	25.50 mm
Kromaticitetskoordinat x	0,440
Kromaticitetskoordinat y	0,403
Motsvarande strålvinkel	SPHERE_360
EPREL ID	546370
Modellnummer	AC34117

Säkerhetsanvisningar

– Hantering av trasiga lampor: www.ledvance.se/brokenlamp

NEDLADDNINGSBARA FILER

Dokument och certifikat		Document name
	CE-deklaration	EC Declaration of Conformity - 2021 9C1-4071456-EN-01 - T8

Fotometriska och ljusberäkningsfiler		Document name
	Spektral effektfördelning	349617_FL_830

LOGISTIKDATA

Produktkod	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Bruttovikt	Volym
4008321959058	Pappkartong 1	980 mm x 28 mm x 27 mm	149.00 g	0.74 dm³
4008321959157	Transportförpackning 25	1,004 mm x 150 mm x 155 mm	4001.00 g	23.34 dm³

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.