

PRODUKTDATABLAD DALI SENSOR LS/PD CI G2

DALI SENSOR LS/PD CI G2 | DALI-2 ljus- och närvarosensor, takinfälld



Användningsområden

- Suitable for indoor applications
- Individual offices
- Open-plan offices
- Classrooms
- Conference rooms
- Corridors

Produktfördelar

- Flat design, very small structural height
- Simple and fast installation via wire springs
- DALI-2 certified
- DALI Bus powered (No mains connection necessary)
- Multiple sensors connectable to the same DALI line
- Presence detection angle adjustable between 40...90° via integrated shutters
- Integretable in light- and building management systems supporting DALI-2 sensors

Produktegenskaper


- Light and presence sensor for ceiling integration
- Presence detection via passive IR element
- Light sensor operating range: 20...800 lx (measured at sensor)
- Mounting height: 2...5 m
- Function indicator with two-color LED
- Ceiling installation adapter

TEKNISKA DATA

ELEKTRISKA DATA

Nominell watttal	0,10 W
Nominell märkspänning	16 V
Nätfrekvens	0 Hz

MÅTT & VIKT



Längd	80,00 mm
Bredd	80,00 mm
Bredd (inkl. runda armaturer)	80.00 mm
Höjd	55,00 mm ¹⁾
Höjd (inkl. armaturer)	55.00 mm
Diameter	80,0 mm
produktvikt	95,00 g

1) h1

FÄRGER & MATERIAL

Produktfärg	vit
-------------	-----

TEMPERATURER & DRIFTSFÖRHÅLLANDEN

Omgivningstemperaturområde	-20...+50 °C
----------------------------	--------------

EGENSKAPER

Ljusreglerbar	Nej
Dimmer gränssnitt	DALI-2
Maximal installationshöjd	5 m
Detekteringsområde	6 m
Detekteringsvinkel	40...90 °
Typ av installation	Infällt
Arbetsområde ljussensor	20...800 lx

CERTIFIKAT & STANDARDS

Godkännandemärkning	CE
Skyddsklass	II
Skyddstyp	IP20

Tillbehör

- Suitable for many OSRAM DALI control systems

NEDLADDNINGSBARA FILER


Dokument och certifikat		Dokumentnamn
	Användarinstruktion / säkerhetsinstruktioner	DALI2 SENSOR LS/PD CI
	CE-deklaration	DALI G2 CE 4202657 190320
	EU Data Act	Connected Products and Related Software and Services

LOGISTIKDATA

Produktkod	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Bruttovikt	Volym
4062172072083	Påse 1	128 mm x 37 mm x 27 mm	49.00 g	0.13 dm³
4062172072090	Transportförpackning 10	217 mm x 217 mm x 180 mm	1175.00 g	8.48 dm³

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

YTTERLIGARE KATALOGINFORMATION



FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.