

PRODUKTDATABLAD

UVC LED DISINFECTION BOX BATTERY UVC LED

UVC LED DISINFECTION BOX | Bärbar desinficeringsenhet, uppladdningsbar via USB



Användningsområden

- Inomhusapplikationer

Produktfördelar

- Pålitlig, kemikaliefri desinficering med LED UV-C-teknik
- Starkt uppladdningsbart batteri via USB möjliggör mobil användning

Produktegenskaper

- Två desinficeringslägen - för släta eller grova ytor
- Säker användning garanteras genom automatisk avstängning när du öppnar lådan
- Robust, halkfritt och tvättbart hölje

TEKNISKA DATA

ELEKTRISKA DATA


Nominell watttal	5,00 W
Nominell märkspänning	5 V
Märkström	1000,000 mA
Effektfaktor λ	> 0,90
Skyddsklass	III
Typ av drift	Battery

Fotometriska data

Spridningsvinkel	120 °
------------------	-------

MÅTT & VIKT

Längd	219,00 mm
Bredd	126,00 mm
Höjd	63,00 mm
produktvikt	450,00 g
Kabellängd	1000 mm



BATTERY UVC LED STERILIZATION
BOX

MATERIAL & FÄRGER

Produktfärg	White
Färg på armaturhus	White
Material i kroppen	Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Kvicksilverb mängd	0.0 mg

APPLIKATION & MONTERING

Omgivningstemperaturområde	-10...+40 °C
Förvaringstemperatur	-20...+80 °C
Anslutningstyp	USB
Skyddstyp	IP20
Ljusreglerbar	Nej
Monteringstyp	Standing
Lämplig användningsområde	Alla ytor

Applikationsområde	IndoorIndoor
--------------------	--------------

Livslängd

Livslängd L70/B50 @ 25 °C	1000 h
Antal tändcykler	30000

BATTERI

Batterityp	Litiumjon
Batteristorlek	Others
Batteriets nominella spänning	3.7 V
Batteriets laddningstid	1 h

CERTIFIKAT & STANDARDER

LED-modul, utbytbar	Ej utbytbar
---------------------	-------------

Säkerhetsanvisningar

- Maximal omgivningstemperatur: +35 °C. Undvik byte av ett batteri med en felaktig typ som kan bryta skyddet (till exempel för vissa litiumbatterityper). Höjd under drift: 2000 m. Kassering av ett batteri i eld eller en het ugn, eller mekanisk krossning eller skärning av ett batteri kan resultera i en explosion.
- Stirra inte på ljuskällan när den lyser: armaturen bör placeras så att långvarigt stirrande in i armaturen på ett avstånd närmare än 4 m inte är möjligt.

NEDLADDNINGSBARA FILER

Dokument och certifikat		Document name
	Användarinstruktion / säkerhetsinstruktioner	BATTERY UVC LED DISINFECTION BOX
	CE-deklaration	BATTERY UVC LED DISINFECTION BOX

LOGISTIKDATA

Produktkod	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Bruttovikt	Volym
4058075515994	Kapsel 1	78 mm x 238 mm x 155 mm	553.00 g	2.88 dm³
4058075516007	Transportförpackning 6	327 mm x 247 mm x 260 mm	3654.00 g	21.00 dm³

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.