



# LIGHTNEWS

15/2020

## LEDVANCE DOWNLIGHT UGR19

NÍZKÁ MÍRA OSLNĚNÍ (UGR19)  
A VYSOKÁ HODNOTA KRYTÍ (IP54)





# LEDVANCE DOWNLIGHT UGR19



- Svítidlo s nízkou mírou oslnění (kancelářská optika UGR<19), nízká úroveň blikání <10% (low flicker)
- Přímá náhrada za svítidla s kompaktními zářivkami CFLi (1x26W, 2x26W)
- Úspora energie až 60 %\*
- Snadná a rychlá instalace, Twist & Lock konektor, připojovací krabice (Connector Box) s pětipólovou bezšroubovou svorkovnicí, možnost průběžného zapojení
- Třída ochrany IP54 (strana místnosti) / IP20 (zadní strana) – vhodné pro koupelny, kuchyně a zastřešené venkovní prostory
- Dostupné ve dvou provedeních: s předřadníkem ON/OFF a s předřadníkem DALI 2.0 IoT
- Hliníkový reflektor se zrcadlovým povrchem
- Vhodné pro použití v prašných a vlhkých místech díky vysoké hodnotě IP

## Technické údaje:

- Světelná účinnost až 100 lm/W
- Světelný tok až 2500 lm @ 4000 K
- Barvy světla 3000 K / 4000 K
- Vyzařovací úhel 65°
- Střední doba života 70 000 hodin (L70B50 @ 25 °C)
- Záruka 5 let<sup>2</sup>
- DALI 2 IoT (monitorování spotřeby energie a možnost vzdáleného ovládání)

## Druh použití:

- Kanceláře – vhodné zejména pro pracoviště s počítačovými obrazovkami
- Supermarkety
- Prodejny
- Školy
- Hotely
- Veřejné prostory
- Schodiště
- Vchody, haly
- Recepce
- Chodby





UGR &lt;19

IP20  
IP54

IK03

LEDVANCE  
5 let  
záruka

| EAN                   | Produkt                            | W  | K    | lm   | °   | t <sub>h</sub> <sup>1</sup> | lm/W | TŘÍDA<br>OCHRANY | IP        | IK | D × Š × V<br>[mm] | Záruka <sup>2</sup> | Cena <sup>3</sup> |
|-----------------------|------------------------------------|----|------|------|-----|-----------------------------|------|------------------|-----------|----|-------------------|---------------------|-------------------|
| 4058075459137         | DL UGR19 DN155 PFM 14W/830 WT IP54 | 14 | 3000 | 1500 | 65° | 70 000                      | 105  | II               | IP54/IP20 | 03 | 180 × 180 × 65    | 5                   | 1 700 Kč          |
| 4058075459151         | DL UGR19 DN155 PFM 14W/840 WT IP54 | 14 | 4000 | 1600 | 65° | 70 000                      | 115  | II               | IP54/IP20 | 03 | 180 × 180 × 65    | 5                   | 1 700 Kč          |
| 4058075459250         | DL UGR19 DN195 PFM 21W/830 WT IP54 | 21 | 3000 | 2400 | 65° | 70 000                      | 115  | II               | IP54/IP20 | 03 | 220 × 220 × 82    | 5                   | 2 100 Kč          |
| 4058075459274         | DL UGR19 DN195 PFM 21W/840 WT IP54 | 21 | 4000 | 2520 | 65° | 70 000                      | 120  | II               | IP54/IP20 | 03 | 220 × 220 × 82    | 5                   | 2 100 Kč          |
| NOVINKA 4058075459298 | DL UGR19 DN155 PFM 14W/830 DALI WT | 14 | 3000 | 1500 | 65° | 70 000                      | 105  | II               | IP54/IP20 | 03 | 180 × 180 × 65    | 5                   | 3 200 Kč          |
| NOVINKA 4058075459311 | DL UGR19 DN155 PFM 14W/840 DALI WT | 14 | 4000 | 1600 | 65° | 70 000                      | 115  | II               | IP54/IP20 | 03 | 180 × 180 × 65    | 5                   | 3 200 Kč          |
| NOVINKA 4058075459830 | DL UGR19 DN195 PFM 21W/830 DALI WT | 21 | 3000 | 2400 | 65° | 70 000                      | 115  | II               | IP54/IP20 | 03 | 220 × 220 × 82    | 5                   | 3 600 Kč          |
| NOVINKA 4058075459854 | DL UGR19 DN195 PFM 21W/840 DALI WT | 21 | 4000 | 2520 | 65° | 70 000                      | 120  | II               | IP54/IP20 | 03 | 220 × 220 × 82    | 5                   | 3 600 Kč          |



\* Ve srovnání se svítidly s konvenční technologií. Součástí kalkulace energetických úspor je také spotřeba elektrické energie předřadných systémů.

<sup>1</sup>L70/B50 | <sup>2</sup>Přesné znění podmínek najdete na stránce [www.ledvance.cz/zaruky](http://www.ledvance.cz/zaruky) | <sup>3</sup>Brutto cena bez DPH a PHE | Vyhraujeme si právo na provedení změn bez předchozího upozornění. Chyby vyhrazeny.