



# LIGHTNEWS

01/2021

## SAMOSTATNÉ SENZORY PRO VNITŘNÍ A VENKOVNÍ POUŽITÍ

OPTIMALIZOVANÁ ÚSPORA ENERGIE





# SAMOSTATNÉ SENZORY PRO VNITŘNÍ A VENKOVNÍ POUŽITÍ

- Samostatné senzory pohybu a světla
- Kompaktní design
- Optimalizovaná úspora energie
- Pro stropní nebo nástěnnou montáž s detekčním dosahem 110°, 180° nebo 360°
- Možnost výběru ze 2 nebo 3 režimů provozu
  - (6 hodin neustále zapnuté světlo, sepnutí pohybem)
  - (6 hodin neustále zapnuté světlo, sepnutí pohybem nebo při setmění)
- Třída ochrany II
- IP20/IP44/IP55
- K dispozici dvě barevné varianty – Bílá/Tmavě šedá (u IP verzí)

## Druh použití:

- Schodiště
- Suterén
- Podloubí
- Toalety
- Chodby
- Vstupní prostory
- Garáže



| EAN           | Produkt                             | Typ snímače    | Technologie senzoru              | Detekční úhel senzoru | Rozsah detekce pohybového senzoru | Práh detekce senzoru denního světla | Spínání senzorem | TŘÍDA OCHRANY | IP | D × Š × V [mm] | Cena <sup>2</sup> |
|---------------|-------------------------------------|----------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|---------------|----|----------------|-------------------|
| 4058075240315 | SENSOR CEILING FLUSH 360DEG IP20 WT | Světlo / Pohyb | Pasivní infračervené čidlo (PIR) | 360°                  | 6 m                               | 1–1000 lx                           | 2 s – 15 min     | II            | 20 | 83 × 83 × 63   | <b>890 Kč</b>     |
| 4058075244719 | SENSOR CEILING 360DEG IP44 WT       | Světlo / Pohyb | Pasivní infračervené čidlo (PIR) | 360°                  | 6 m                               | 1–1000 lx                           | 2 s – 15 min     | II            | 44 | 92 × 92 × 50   | <b>890 Kč</b>     |
| 4058075244733 | SENSOR WALL 110DEG IP44 WT          | Světlo / Pohyb | Pasivní infračervené čidlo (PIR) | 110°                  | 12 m                              | 1–1000 lx                           | 2 s – 15 min     | II            | 44 | 60 × 77 × 72   | <b>355 Kč</b>     |
| 4058075244757 | SENSOR WALL 110DEG IP44 DG          | Světlo / Pohyb | Pasivní infračervené čidlo (PIR) | 110°                  | 12 m                              | 1–1000 lx                           | 2 s – 15 min     | II            | 44 | 60 × 77 × 72   | <b>355 Kč</b>     |
| 4058075244771 | SENSOR WALL 180DEG IP55 WT          | Světlo / Pohyb | Pasivní infračervené čidlo (PIR) | 180°                  | 12 m                              | 1–1000 lx                           | 2 s – 15 min     | II            | 55 | 76 × 50 × 91   | <b>890 Kč</b>     |
| 4058075244795 | SENSOR WALL 180DEG IP55 DG          | Světlo / Pohyb | Pasivní infračervené čidlo (PIR) | 180°                  | 12 m                              | 1–1000 lx                           | 2 s – 15 min     | II            | 55 | 76 × 50 × 91   | <b>890 Kč</b>     |
| 4058075244818 | SENSOR WALL 360DEG IP55 WT          | Světlo / Pohyb | Pasivní infračervené čidlo (PIR) | 360°                  | 10 m                              | 1–1000 lx                           | 2 s – 15 min     | II            | 55 | 76 × 95 × 111  | <b>890 Kč</b>     |
| 4058075244832 | SENSOR WALL 360DEG IP55 DG          | Světlo / Pohyb | Pasivní infračervené čidlo (PIR) | 360°                  | 10 m                              | 1–1000 lx                           | 2 s – 15 min     | II            | 55 | 76 × 95 × 111  | <b>890 Kč</b>     |

