

# PRODUKTDATENBLATT

## HALOSTAR OVEN 5 W 12 V G4

HALOSTAR OVEN | Niedervolt-Halogenlampen mit Stecksockel für Backofenbeleuchtung



---

### ANWENDUNGSGEBIETE

- Backöfen

---

### PRODUKTVORTEILE

- Zwei- bis dreifache Lichtausbeute im Vergleich zu herkömmlicher Backofenbeleuchtung
- Optimale Halogenzusammensetzung für hohe Temperaturen
- Vergütete Stifte für sicheren Kontakt bei hohen Temperaturen
- Pyrolyse geeignet (zulässige Umgebungstemperatur 450 °C)
- Enthält kein Quecksilber



**TECHNISCHE DATEN**

Elektrische Daten

<b>Nennleistung</b>	5,00 W
<b>Nennspannung</b>	12 V
<b>Bemessungsleistung</b>	5,00 W
<b>Netzleistungsfaktor <math>\lambda</math></b>	1,00


Photometrische Daten

<b>Nennlichtstrom</b>	60 lm
<b>Bemessungsfarbtemperatur</b>	2700 K
<b>Lichtfarbe (Bezeichnung)</b>	Warm White
<b>Bemessungslichtstrom</b>	60 lm
<b>Farbwiedergabeindex Ra</b>	100
<b>Lichtstromerhalt am Nennlebensdauerende</b>	0,80
<b>Farbtemperatur</b>	2700 K
<b>Lichtstrom</b>	60 lm
<b>Farbwiedergabeindex Ra</b>	100

Lichttechnische Daten

<b>Startzeit</b>	0,0 s
<b>Aufwärmzeit (60 %)</b>	0,00 s

Abmessungen & Gewicht



<b>Durchmesser</b>	10,0 mm
<b>Länge</b>	33,0 mm
<b>Gesamtlänge</b>	33,0 mm
<b>Abstand Lichtschwerpunkt (LCL)</b>	21,5 mm
<b>Außenkolben</b>	T10
<b>Maximaler Durchmesser</b>	10,0 mm

Lebensdauer

<b>Nennlebensdauer</b>	1000 h <sup>1)</sup>
<b>Bemessungslampenlebensdauer</b>	1000 h
<b>Anzahl der Schaltzyklen</b>	25000

<sup>1)</sup> Mittlere Lebensdauer bei Raumtemperatur, höhere Temperaturen können mittlere Lebensdauer reduzieren

Zusätzliche Produktdaten

<b>Socket (Normbezeichnung)</b>	G4
<b>Quecksilbergehalt</b>	0,0 mg
<b>Quecksilberfrei</b>	Ja
<b>Anmerkung zum Produkt</b>	Hitzebeständig bis zu 300°C/Lampen sind für Pyrolyse geeignet (Lampen müssen ausgeschaltet sein. max. Umgebungstemperatur 450 °C)/Nur in geschlossenen Leuchten verwenden.

Einsatzmöglichkeiten

<b>Brennstellung</b>	Beliebig
<b>Dimmbar</b>	Ja

Zertifikate & Standards

<b>Energieverbrauch</b>	6 kWh/1000h
<b>Energieeffizienzklasse</b>	B

Klassifikationen

<b>ILCOS</b>	HSGT/C/UB-5-12-G4-10/21,5
--------------	---------------------------

VERPACKUNGSMITTEL

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
4050300308029	Faltschachtel 1	25 mm x 23 mm x 70 mm	3,12 g	0.04 dm <sup>3</sup>
4050300942315	Versandschachtel 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	147,00 g	1.86 dm <sup>3</sup>

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.