

## PRODUKTDATENBLATT DALI magic

DALI magic | USB zu DALI-Programmierschnittstelle



### ANWENDUNGSGBIETE

- Konfiguration von DALI-EVG-Funktionen
- Überwachung von DALI-Installationen

### MERKMALE

- Intuitive Konfiguration von bis zu 64 DALI-Vorschaltgeräten
- Offline- / Online-Konfiguration von DALI-Installationen
- "DALI-Spy"-Funktionalität zur Protokollierung des DALI-Datenflusses

### MERKMALE

- Intuitive Konfiguration von bis zu 64 DALI-Vorschaltgeräten
- Offline- / Online-Konfiguration von DALI-Installationen
- "DALI-Spy"-Funktionalität zur Protokollierung des DALI-Datenflusses

- Programmierung von OSRAM-EVG
- Geeignet für den Fertigungsbereich
- Für schnelle manuelle oder automatische Programmierung
- Ermöglicht eine einfache Vorparametrierung

- Programmierung von OSRAM-EVG
- Geeignet für den Fertigungsbereich
- Für schnelle manuelle oder automatische Programmierung
- Ermöglicht eine einfache Vorparametrierung

## PRODUKTFAMILIEN-EIGENSCHAFTEN


- USB-DALI-Konverter für Tuner4TRONIC und DALI Wizard-Software für Windows-PC
- Taster für die Prüfung der DALI-Dimmung auch ohne PC-Anschluss
- Stromversorgung über USB-Anschluss oder mitgeliefertem Universalnetzteil
- Integrierte automatische DALI-Versorgung von bis zu 64 Geräten (bis zu 4 bei Stromversorgung über USB)

## TECHNISCHE DATEN

### Elektrische Daten

<b>Nennspannung</b>	220...240 V
<b>Netzfrequenz</b>	50...60 Hz
<b>Systemleistung [AGGR]</b>	7,00 W

### Abmessungen & Gewicht



<b>Länge</b>	120,0 mm
<b>Breite</b>	76,0 mm
<b>Höhe</b>	28,0 mm
<b>Produktgewicht</b>	370,00 g

### Farben & Materialien

<b>Produktfarbe</b>	Weiß
---------------------	------

### Temperaturen & Betriebsbedingungen

<b>Umgebungstemperaturbereich</b>	+15...+50 °C
-----------------------------------	--------------

### Einsatzmöglichkeiten

<b>Dimmbar</b>	Ja
----------------	----





### Zertifikate & Standards

<b>Schutzart</b>	IP20
------------------	------

## TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Universalnetzteil (100...240 V<sub>AC</sub>; 5,9 V<sub>DC</sub>; 1,15 A, EU-Stecker)
- USB-Anschlusskabel (A-Male zu B-Male), 180 cm
- Zweipoliger Anschlussstecker für DALI-Verbindung

## DOWNLOADS

Datei	
	Broschüren 336599_LMS 3 DIM Flyer (GB)
	Konformitätserklärungen 334886_Declaration of conformity &#150; DALI magic
	Installationshinweise 334217_Technical instruction
	CAD Daten 3-dim 328821_DALI MAGIC

## VERPACKUNGSMFORMATIONEN

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
4052899039551	Versandschachtel 1	148 mm x 98 mm x 135 mm	376,00 g	1.96 dm <sup>3</sup>

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

## REFERENZEN / VERWEISE

Kompatible Software finden Sie unter

- ▶ [www.ledvance.de/software](http://www.ledvance.de/software)

## HAFTUNGS AUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.