

# PRODUKTDATENBLATT SIG 1534

Standard-Hochvoltlampen, Straßenverkehr



---

## ANWENDUNGSGEBIETE

- Straßenverkehrssignalanlagen



**TECHNISCHE DATEN**


Elektrische Daten

<b>Nennleistung</b>	40,00 W
<b>Nennspannung</b>	230...240 V
<b>Prüfspannung</b>	235 V

Photometrische Daten

<b>Nennlichtstrom</b>	230 lm
<b>Farbtemperatur</b>	2700 K
<b>Lichtstrom</b>	230 lm
<b>Farbwiedergabeindex Ra</b>	100

Abmessungen & Gewicht



E27  
IEC 7004-21

<b>Durchmesser</b>	62,0 mm
<b>Gesamtlänge</b>	107,0 mm
<b>Abstand Lichtschwerpunkt (LCL)</b>	69,0 mm <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Abstand Wendel zu Sockellappen

Zusätzliche Produktdaten

<b>Sockel (Normbezeichnung)</b>	E27
<b>Anmerkung zum Produkt</b>	Nicht für Neukonstruktionen

Einsatzmöglichkeiten

<b>Brennstellung</b>	≤135 <sup>1)</sup>
----------------------	--------------------

<sup>1)</sup> Die zulässigen Brennstellungen sind unbedingt einzuhalten, Abweichungen hiervon führen zu einem vorzeitigen Ausfall der Lampe

Zertifikate & Standards

<b>Energieeffizienzklasse</b>	E
-------------------------------	---

Klassifikationen

**Bestellnummer**

SIG 1534 CL 40W

**LÄNDERSPEZIFISCHE INFORMATIONEN**

<b>EAN</b>	<b>METEL-Code</b>	<b>SEG-No.</b>	<b>STK-Nummer</b>	<b>UK Org</b>
4050300219288	-	-	4733751	-

**SICHERHEITSHINWEISE**

Betrieb ausschließlich in dafür zugelassenen Signalgebern/Leuchten erlaubt.  
Lampen im Betrieb und insbesondere beim Lampenwechsel vor Feuchtigkeit schützen.



**VERPACKUNGSINFORMATIONEN**

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
4050300219288	Faltschachtel 1	104 mm x 58 mm x 58 mm	42,10 g	0.35 dm <sup>3</sup>
4050300219295	Versandschachtel 100	596 mm x 222 mm x 301 mm	4618,00 g	39.83 dm <sup>3</sup>

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

**HAFTUNGSAUSSCHLUSS**

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.