

FAMILIENDATENBLATT

LEDinestra DIM

Dimmbare stabförmige LED-Lampen



ANWENDUNGSGEBIETE

- Ideal für Spiegelbeleuchtung
- Hotels, Restaurants
- Anwendungen im Haushalt
- Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten

PRODUKTVORTEILE

- Sehr lange Lebensdauer von bis zu 25.000 h
- Geringer Energieverbrauch
- Gute Farbwiedergabe

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- LED-Alternative zu stabförmigen Glühlampen
- Dimmbar (an vielen handelsüblichen Dimmern, siehe auch www.ledvance.de/dim)
- Für besonders homogene Ausleuchtung
- Quecksilberfreie Lampen
- Kolben aus Glas




TECHNISCHE DATEN


Produkt-Bezeichnung	Elektrische Daten				Photometrische Daten				
	Nennleistung	Nennspannung	Max. Anz. Lampen an Sicherungsa 10 A (B)	Max. Anz. Lampen an Sicherungsaus. 16 A (B)	Lichtstromerhalt am Nennlebensdauerende	Lichtfarbe (Bezeichnung)	Farbtemperatur	Lichtstrom	Farbwiedergabeindex Ra
LEDinestra 4.5 W/2700K 300 mm FR	4,50 W	220...240 V	400	500	0,70	Warm White	2700 K	250 lm	≥80
LEDinestra 4.5 W/2700K 300 mm FR	4,50 W	220...240 V	400	500	0,70	Warm White	2700 K	250 lm	≥80
LEDinestra 7 W/2700K 500 mm FR	7,00 W	220...240 V	200	400	0,70	Warm White	2700 K	470 lm	≥80
LEDinestra 7 W/2700K 500 mm FR	7,00 W	220...240 V	200	400	0,70	Warm White	2700 K	470 lm	≥80
LEDinestra 15 W/2700K 1000 mm FR	15,00 W	220...240 V	100	200	0,70	Warm White	2700 K	1055 lm	≥80

Produkt-Bezeichnung	Abmessungen & Gewicht	Temperaturen & Betriebsbedingungen	Lebensdauer		Zusätzliche Produktdaten		Einsatzmöglichkeiten
	Gesamtlänge	Umgebungstemperaturbereich	Nennlebensdauer	Anzahl der Schaltzyklen	Sockel (Normbezeichnung)	Quecksilberfrei	Dimmbar
LEDinestra 4.5 W/2700K 300 mm FR	300,0 mm	-20...+40 °C	25000 h	100000	S14d	Ja	Ja
LEDinestra 4.5 W/2700K 300 mm FR	300,0 mm	-20...+40 °C	25000 h	100000	S14s	Ja	Ja
LEDinestra 7 W/2700K 500 mm FR	500,0 mm	-20...+40 °C	25000 h	100000	S14d	Ja	Ja
LEDinestra 7 W/2700K 500 mm FR	500,0 mm	-20...+40 °C	25000 h	100000	S14s	Ja	Ja
LEDinestra 15 W/2700K 1000 mm FR	1000 mm	-20...+40 °C	20000 h	100000	S14s	Ja	Ja


Produkt-Bezeichnung	Zertifikate & Standards
	Photobio. Risikogruppe gemäß EN62778
LEDinestra 4.5 W/2700K 300 mm FR	RG0
LEDinestra 4.5 W/2700K 300 mm FR	RG0
LEDinestra 7 W/2700K 500 mm FR	RG0
LEDinestra 7 W/2700K 500 mm FR	RG0
LEDinestra 15 W/2700K 1000 mm FR	RG0




LEDinestra 4.5 W/2700K 300 mm FR




LEDinestra 4.5 W/2700K 300 mm FR



LEDinestra 7 W/2700K 500 mm FR



LEDinestra 7 W/2700K 500 mm FR



LEDinestra 15 W/2700K 1000 mm FR

ANWENDUNGSHINWEIS

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt

VERPACKUNGSMITTELINFORMATIONEN

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
4058075135550	Versandschachtel 10	370 mm x 215 mm x 155 mm	1381,00 g	12.33 dm ³
4058075135536	Versandschachtel 10	370 mm x 215 mm x 155 mm	1361,00 g	12.33 dm ³
4058075135598	Versandschachtel 10	570 mm x 215 mm x 155 mm	1705,00 g	19.00 dm ³
4058075135574	Versandschachtel 10	570 mm x 215 mm x 155 mm	2120,00 g	19.00 dm ³
4058075135611	Versandschachtel 5	1060 mm x 278 mm x 87 mm	2170,00 g	25.64 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

REFERENZEN / VERWEISE

Zur Konformität des Dimmens siehe

- ▶ www.ledvance.de/dim

Zur Garantie siehe

- ▶ www.ledvance.de/garantie

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.