

PRODUKTDATENBLATT

HAL CL A 77 W 240 V B22D

HALOGEN CLASSIC A | Halogenlampen, klassische Kolbenform



ANWENDUNGSGEBIETE

- Allgemeinbeleuchtung
- Stimmungsbeleuchtung
- Eingangsbeleuchtung
- Gaststätten, Hotels und ähnliche repräsentative Anwendungen

PRODUKTVORTEILE

- Einfacher Austausch gegen herkömmliche Glühlampen
- Gleiche angenehme Lichtqualität wie bei einer Glühlampe
- Sofort 100 % Licht, keine Aufwärmzeit
- Enthält kein Quecksilber
- UV-Filter

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- 100 % dimmbar
- Perfekte Farbwiedergabe ($R_a: 100$)
- Mittlere Lebensdauer: 2.000 h



TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennleistung	77,00 W
Nennspannung	240 V
Bemessungsleistung	77,00 W


Photometrische Daten

Nennlichtstrom	1320 lm
Bemessungsfarbtemperatur	2800 K
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Warm White
Bemessungslichtstrom	1320 lm
Farbwiedergabeindex Ra	100
Farbtemperatur	2800 K
Lichtstrom	1320 lm
Farbwiedergabeindex Ra	100

Lichttechnische Daten

Startzeit	0,0 s
------------------	-------

Abmessungen & Gewicht



Durchmesser	55,0 mm
Gesamtlänge	96,0 mm
Länge	93,0 mm
Abstand Lichtschwerpunkt (LCL)	73,0 mm
Außenkolben	A55

Lebensdauer

Nennlebensdauer	2000 h
Bemessungslampenlebensdauer	2000 h

Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	B22d
Quecksilberfrei	Ja

Einsatzmöglichkeiten

Brennstellung	Beliebig
----------------------	----------

Klassifikationen

ILCOS	HSGSA/F/UB-77-240-B22D-73
--------------	---------------------------

VERPACKUNGSMITTEL

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
4008321934260	Faltschachtel 1	97 mm x 56 mm x 56 mm	40,00 g	0.30 dm ³
4008321934413	Versandschachtel 20	286 mm x 105 mm x 234 mm	910,00 g	7.03 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

HAFTUNGS-AUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.