


- Unterstützt bis zu 4 OSRAM DALI Sensoren und Tasterkoppler
- Tageslichtabhängige Regelung und präsenzabhängige Lichtsteuerung
- Separater Tastereingang zur Bedienung über Standardtaster
- Unterstützt DALI DT8 Tunable White Treiber
- Ausgänge mit elektronisch reversiblen Übertemperatur-, Kurzschluss-, Überlastschutz
- Leitungslänge der DALI-Steuerleitung: bis zu 300 m
- Kabellänge bis zum Taster: bis zu 50 m
- Geeignet für den Schalteredoseneinbau

TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Systemleistung [AGGR]	3,00 W
------------------------------	--------

Abmessungen & Gewicht



Breite	48,0 mm
Höhe	22,0 mm
Produktgewicht	40,00 g

Einsatzmöglichkeiten

Anzahl der Steuerausgänge	1
----------------------------------	---

Zertifikate & Standards



Schutzklasse	II
---------------------	----

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Kostenlose App für IOS und Android verfügbar im App Store

DOWNLOADS

Datei

	User instruction DALI ACU BT Control
	User instruction DALI ACU BT Control
	Konformitätserklärungen EU Declaration of Conformity DALI ACU BT

VERPACKUNGSMITTEL

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
4052899544819	Faltschachtel 1	81 mm x 81 mm x 46 mm	57,00 g	0.30 dm ³
4052899544826	Versandschachtel 60	344 mm x 254 mm x 278 mm	3847,00 g	24.29 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

HAFTUNGS-AUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.