

FAMILIENDATENBLATT

LED VALUE BATTEN

LED-Lichtleisten für Wand- und Deckenleuchten



ANWENDUNGSGEBIETE

- Innenraumanwendungen
- Decken- und Wandanbau
- Korridore, Treppenhäuser, Keller
- Allgemeine Innenbeleuchtung

PRODUKTVORTEILE

- Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Hohe Energieersparnis im Vergleich zu Leuchten, die konventionelle Lichtquellen nutzen
- Funktionales und minimalistisches Design

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Ersatz für konventionelle T8-Leuchten
- Wand- und Deckenlichtleiste
- Material: Aluminium (Gehäuse), Polycarbonat (Diffusor)
- Lebensdauer: bis zu 30.000 h
- Farbtemperatur: 4.000 K
- Leuchten-Lichtausbeute: bis zu 100 lm/W
- Verfügbare Längen: 0,6 m, 1,2 m, 1,5 m




TECHNISCHE DATEN


Produkt-Bezeichnung	Elektrische Daten			Photometrische Daten		Lichttechnische Daten	Abmessungen & Gewicht				Farben & Materialien
	Nennleistung	Nennspannung	Netzfrequenz	Farbtemperatur	Lichtstrom	Ausstrahlungswinkel	Länge	Breite	Höhe	Produktgewicht	Material Korpus
LED Value Batten 600 mm 10 W 4000 K	10,00 W	220...240 V	50/60 Hz	4000 K	1000 lm	120 °	634,0 mm	29,0 mm	44,0 mm	225,00 g	Aluminium
LED Value Batten 1200 mm 20 W 4000 K	20,00 W	220...240 V	50/60 Hz	4000 K	2000 lm	120 °	1234 mm	29,0 mm	44,0 mm	380,00 g	Aluminium
LED Value Batten 1500 mm 24 W 4000 K	24,00 W	220...240 V	50/60 Hz	4000 K	2400 lm	120 °	1534 mm	29,0 mm	44,0 mm	440,00 g	Aluminium

Produkt-Bezeichnung	Produktfarbe	Produktfarbe	Material Abdeckung	Temperaturen & Betriebsbedingungen	Lebensdauer	Einsatzmöglichkeiten		Zertifikate & Standards	
				Umgebungstemperaturbereich	Anzahl der Schaltzyklen	Dimmbar	Anschlussart	Schutzklasse	Schutzart
LED Value Batten 600 mm 10 W 4000 K	Silber	Silber	Polycarbonat (PC)	-20...+40 °C	25000	Nein	Schraub-Anschlussklemme	II	IP20
LED Value Batten 1200 mm 20 W 4000 K	Silber	Silber	Polycarbonat (PC)	-20...+40 °C	25000	Nein	Schraub-Anschlussklemme	II	IP20
LED Value Batten 1500 mm 24 W 4000 K	Silber	Silber	Polycarbonat (PC)	-20...+40 °C	25000	Nein	Schraub-Anschlussklemme	II	IP20


Produkt-Bezeichnung	Logistische Daten
	ErP For end-consumer [AGMP]
LED Value Batten 600 mm 10 W 4000 K	yes
LED Value Batten 1200 mm 20 W 4000 K	yes
LED Value Batten 1500 mm 24 W 4000 K	yes



LED Value Batten 600 mm 10 W 4000 K



LED Value Batten 1200 mm 20 W 4000 K



LED Value Batten 1500 mm 24 W 4000 K

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Montageclips werden mitgeliefert

ANWENDUNGSHINWEIS

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt

VERPACKUNGSMFORMATIONEN

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
4058075268159	Versandschachtel 20	660 mm x 165 mm x 205 mm	5036,00 g	22.32 dm ³
4058075268197	Versandschachtel 20	1260 mm x 165 mm x 205 mm	8396,00 g	42.62 dm ³

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
4058075268258	Versandschachtel 10	1560 mm x 165 mm x 115 mm	5045,00 g	29.60 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.