

FAMILIENDATENBLATT SUBMARINE Integrated

Feuchtraumleuchten mit integriertem LED-Module



ANWENDUNGSGEBIETE

- Keller, Garagen, Lagerhallen

PRODUKTVORTEILE

- Einfache und schnelle Installation
- Sehr homogenes Licht
- Extrem lichtstark

PRODUKTEIGENSCHAFTEN


- Staubdicht und geschützt gegen Strahlwasser (IP65)
- Nicht dimmbar



TECHNISCHE DATEN

Produkt-Bezeichnung	Elektrische Daten			Photometrische Daten		Lichttechnische Daten	Abmessungen & Gewicht				Farben & Materialien
	Nennleistung	Nennspannung	Netzfrequenz	Farbtemperatur	Lichtstrom	Ausstrahlungswinkel	Länge	Breite	Höhe	Produktgewicht	Material Korpus
SubMARINE Integrated 600 18 W 4000 K	18,00 W	220...240 V	50/60 Hz	4000 K	1500 lm	120 °	590,0 mm	86,0 mm	66,0 mm	670,00 g	Polycarbonat (PC)
SubMARINE Integrated 1200 36 W 4000 K	36,00 W	220...240 V	50/60 Hz	4000 K	3000 lm	120 °	1180 mm	86,0 mm	66,0 mm	1210,00 g	Polycarbonat (PC)
SubMARINE Integrated 1500 48 W 4000 K	48,00 W	220...240 V	50/60 Hz	4000 K	4000 lm	120 °	1480 mm	86,0 mm	72,0 mm	1580,00 g	Polycarbonat (PC)

Produkt-Bezeichnung	Produktfarbe	Produktfarbe	Temperaturen & Betriebsbedingungen	Einsatzmöglichkeiten		Zertifikate & Standards	
			Umgebungstemperaturbereich	Dimmbar	Anschlussart	Schutzklasse	Schutzart
SubMARINE Integrated 600 18 W 4000 K	Grau	Grau	-20...+40 °C	Nein	Anschlussklemme, 2-polig (L, N)	II	IP65
SubMARINE Integrated 1200 36 W 4000 K	Grau	Grau	-20...+40 °C	Nein	Anschlussklemme, 2-polig (L, N)	II	IP65
SubMARINE Integrated 1500 48 W 4000 K	Grau	Grau	-20...+40 °C	Nein	Anschlussklemme, 2-polig (L, N)	II	IP65



SubMARINE Integrated 600 18 W 4000
K

SubMARINE Integrated 1200 36 W 4000
K

SubMARINE Integrated 1500 48 W 4000
K

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten

ANWENDUNGSHINWEIS

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt

VERPACKUNGSMITTEL

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
4058075260368	Versandschachtel 8	640 mm x 200 mm x 304 mm	6606,00 g	38.91 dm ³
4058075260429	Versandschachtel 8	1230 mm x 200 mm x 304 mm	11848,00 g	74.78 dm ³

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
4058075260504	Versandschachtel 8	1530 mm x 200 mm x 328 mm	15391,00 g	100.37 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.