

FAMILIENDATENBLATT

ORBIS Pure

LED-Deckenleuchten



ANWENDUNGSGEBIETE

- Nur für Innenraumbeleuchtung
- Dekorative Wohnbeleuchtung
- Decken- und Wandanbau

PRODUKTVORTEILE

- Sehr homogenes Licht
- Einfache und schnelle Installation

PRODUKTEIGENSCHAFTEN



- Deckenleuchte mit fortschrittlicher LED-Technik
- Kreisförmige Lichtausstrahlung



TECHNISCHE DATEN

Produkt-Bezeichnung	Elektrische Daten			Photometrische Daten		Lichttechnische Daten	Abmessungen & Gewicht			Farben & Materialien	
	Nennleistung	Nennspannung	Netzfrequenz	Farbtemperatur	Lichtstrom	Ausstrahlungswinkel	Durchmesser	Höhe	Produktgewicht	Material Korpus	Produktfarbe
ORBIS Pure 300 16 W 3000 K	16,00 W	220...240 V	50/60 Hz	3000 K	1100 lm	120 °	300,0 mm	85,0 mm	495,00 g	Aluminium	Weiß
ORBIS Pure 400 21 W 3000 K	21,00 W	220...240 V	50/60 Hz	3000 K	1500 lm	120 °	400,0 mm	88,0 mm	875,00 g	Aluminium	Weiß

Produkt-Bezeichnung	Produktfarbe	Temperaturen & Betriebsbedingungen	Lebensdauer	Einsatzmöglichkeiten		Zertifikate & Standards	
		Umgebungstemperaturbereich	Anzahl der Schaltzyklen	Dimmbar	Anschlussart	Schutzklasse	Schutzart
ORBIS Pure 300 16 W 3000 K	Weiß	-20...+40 °C	25000	Nein	Schraub-Anschlussklemme	I	IP20
ORBIS Pure 400 21 W 3000 K	Weiß	-20...+40 °C	25000	Nein	Schraub-Anschlussklemme	I	IP20



ORBIS Pure 300 16 W 3000 K

ORBIS Pure 400 21 W 3000 K

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten

ANWENDUNGSHINWEIS

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt

VERPACKUNGSMFORMATIONEN

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
4058075260382	Versandschachtel 6	687 mm x 382 mm x 360 mm	4197,00 g	94.48 dm ³
4058075260405	Versandschachtel 6	652 mm x 472 mm x 450 mm	6772,00 g	138.48 dm ³

- Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.