

# FAMILIENDATENBLATT

## LinearLED Flat

Flache Unterbauleuchte für Anbaumontage

---

### ANWENDUNGSGEBIETE

- Regalunterbaubeleuchtung



---

### PRODUKTVORTEILE

- Verkettung von bis zu 43 Leuchten (ECO Version) oder 18 Leuchten (Sensor Version)
- Diverses Zubehör enthalten: Kabeln und EU-Stecker




## TECHNISCHE DATEN

Produkt-Bezeichnung	Elektrische Daten			Photometrische Daten		Lichttechnische Daten	Abmessungen & Gewicht				Farben & Materialien
	Nennleistung	Nennspannung	Netzfrequenz	Farbtemperatur	Lichtstrom	Ausstrahlungswinkel	Länge	Breite	Höhe	Produktgewicht	Material Korpus
Linear LED Flat 6 W 3000 K	6,00 W	220...240 V	50/60 Hz	3000 K	300 lm	120 °	370,0 mm	67,0 mm	22,0 mm	325,00 g	Aluminium
Linear LED Flat 12 W 3000 K	12,00 W	220...240 V	50/60 Hz	3000 K	760 lm	120 °	527,0 mm	67,0 mm	19,0 mm	425,00 g	Aluminium
Linear LED Flat 6 W 4000 K	6,00 W	220...240 V	50/60 Hz	4000 K	320 lm	120 °	370,0 mm	67,0 mm	22,0 mm	325,00 g	Aluminium
Linear LED Flat 12 W 4000 K	12,00 W	220...240 V	50/60 Hz	4000 K	840 lm	120 °	527,0 mm	67,0 mm	19,0 mm	425,00 g	Aluminium

Produkt-Bezeichnung	Produktfarbe	Produktfarbe	Material Abdeckung	Temperaturen & Betriebsbedingungen	Lebensdauer		Einsatzmöglichkeiten	
				Umgebungstemperaturbereich	Anzahl der Schaltzyklen	Nennlebensdauer	Dimmbar	Anschlussart
Linear LED Flat 6 W 3000 K	Silber	Silber	Polycarbonat (PC)	-20...+40 °C	100000	20000 h	Nein	Stecker, EU
Linear LED Flat 12 W 3000 K	Silber	Silber	Polycarbonat (PC)	-20...+40 °C	100000	20000 h	Nein	Stecker, EU
Linear LED Flat 6 W 4000 K	Silber	Silber	Polycarbonat (PC)	-20...+40 °C	100000	20000 h	Nein	Stecker, EU
Linear LED Flat 12 W 4000 K	Silber	Silber	Polycarbonat (PC)	-20...+40 °C	100000	20000 h	Nein	Stecker, EU

Produkt-Bezeichnung	Zertifikate & Standards		Logistische Daten
	Schutzklasse	Schutzart	ErP For end-consumer [AGMP]
Linear LED Flat 6 W 3000 K	II	IP20	yes
Linear LED Flat 12 W 3000 K	II	IP20	yes
Linear LED Flat 6 W 4000 K	II	IP20	yes
Linear LED Flat 12 W 4000 K	II	IP20	yes



Linear LED Flat 6 W 3000 K, Linear LED Flat 6 W 4000 K

Linear LED Flat 12 W 3000 K, Linear LED Flat 12 W 4000 K

## ANWENDUNGSHINWEIS

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt

## VERPACKUNGSGENERATIONEN

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
4058075264151	Versandschachtel 8	422 mm x 334 mm x 83 mm	3706,00 g	11.70 dm <sup>3</sup>
4058075264427	Versandschachtel 8	651 mm x 334 mm x 83 mm	4809,00 g	18.05 dm <sup>3</sup>
4058075264335	Versandschachtel 8	422 mm x 334 mm x 83 mm	3806,00 g	11.70 dm <sup>3</sup>
4058075264625	Versandschachtel 8	651 mm x 334 mm x 83 mm	4860,00 g	18.05 dm <sup>3</sup>

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
--------------	--	-------------------------------------	----------------	---------

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

---

#### HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.