

FAMILIENDATENBLATT

LED OFFICE LINE GRID DIM

Dimmbare Leuchte für Deckenmontage und Abpendelung mit einem eingebautem Raster für reduzierte Blendwirkung



ANWENDUNGSGEBIETE

- Innenraumanwendungen
- Heimarbeitsplätze
- Allgemeine Innenbeleuchtung
- Küchen, Arbeitsbereiche

PRODUKTVORTEILE

- Energieeinsparung dank dreistufigem Dimmen
- Flexible Montagemöglichkeiten
- Funktionales und minimalistisches Design

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Ersatz für konventionelle T8-Leuchten
- Für Deckenmontage oder Abpendelung
- Material: Aluminium (Gehäuse), Polycarbonat (Diffusor)
- Lebensdauer: bis zu 25.000 h
- Click-DIM Version: Dimmen in drei Stufen durch wiederholtes Schalten
- GRID Version mit eingebautem Raster
- Verfügbare Längen: 0,6 m, 1,2 m
- Farbtemperatur: 4.000 K





TECHNISCHE DATEN

Produkt-Bezeichnung	Elektrische Daten			Photometrische Daten		Lichttechnische Daten	Abmessungen & Gewicht				Farben & Materialien
	Nennleistung	Nennspannung	Netzfrequenz	Farbtemperatur	Lichtstrom	Ausstrahlungswinkel	Länge	Breite	Höhe	Produktgewicht	Material Korpus
LED Office Line Grid DIM 600 mm 25 W 4000 K	25,00 W	220...240 V	50/60 Hz	4000 K	2000 lm	105,00 °	595,0 mm	134,0 mm	46,0 mm	827,00 g	Aluminium
LED Office Line Grid DIM 1200 mm 50 W 4000 K	50,00 W	220...240 V	50/60 Hz	4000 K	4000 lm	105,00 °	1195 mm	134,0 mm	46,0 mm	1567,00 g	Aluminium

Produkt-Bezeichnung	Produktfarbe	Produktfarbe	Temperaturen & Betriebsbedingungen	Lebensdauer	Einsatzmöglichkeiten		Zertifikate & Standards	
			Umgebungstemperaturbereich	Anzahl der Schaltzyklen	Dimmbar	Anschlussart	Schutzklasse	Schutzart
LED Office Line Grid DIM 600 mm 25 W 4000 K	Weiß	Weiß	-20...+40 °C	25000	Ja	Schraub-Anschlussklemme	I	IP20
LED Office Line Grid DIM 1200 mm 50 W 4000 K	Weiß	Weiß	-20...+40 °C	25000	Ja	Schraub-Anschlussklemme	I	IP20

Produkt-Bezeichnung	Logistische Daten
	ErP For end-consumer [AGMP]
LED Office Line Grid DIM 600 mm 25 W 4000 K	yes
LED Office Line Grid DIM 1200 mm 50 W 4000 K	yes



LED Office Line Grid DIM 600 mm 25 W
4000 K

LED Office Line Grid DIM 1200 mm 50
W 4000 K

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Pendelmontage-Zubehör enthalten

ANWENDUNGSHINWEIS

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt

VERPACKUNGSMITTEL

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
4058075271555	Versandschachtel 8	760 mm x 300 mm x 225 mm	7960,00 g	51.30 dm ³
4058075271579	Versandschachtel 8	1360 mm x 300 mm x 225 mm	14433,00 g	91.80 dm ³

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
--------------	--	-------------------------------------	----------------	---------

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.