

FAMILIENDATENBLATT

Linear LED Slim RGBW

Hochvolt-Unterbauleuchten mit RGBW Technologie

ANWENDUNGSGEBIETE

- Regal- und Unterbaubeleuchtung



PRODUKTVORTEILE

- Direkter AC-Netzanschluss dank integriertem Vorschaltgerät
- Schlankes und elegantes Design
- Homogene Lichtverteilung
- Einfache und schnelle Befestigung auf fast jeder Oberfläche (Klebestreifen oder Schrauben)

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Lichtstrom: bis zu 350 lm
- Ein- und Ausschalten, Farbwechsel und Dimmen über Fernbedienung
- Material: Aluminium
- Farbe: Silber
- Verfügbar in zwei Längen: 30 cm und 50 cm
- Verbindung von bis zu 10 Lichtleisten (30 cm Version) und von bis zu 5 Lichtleisten (50 cm Version)




TECHNISCHE DATEN


Produkt-Bezeichnung	Elektrische Daten			Photometrische Daten		Lichttechnische Daten	Abmessungen & Gewicht				Farben & Materialien
	Nennleistung	Nennspannung	Netzfrequenz	Farbtemperatur	Lichtstrom	Ausstrahlungswinkel	Länge	Breite	Höhe	Produktgewicht	Material Korpus
LINEAR LED Slim RGBW 300	4,00 W	220...240 V	50/60 Hz	3000 K	230 lm	110 °	300,0 mm	49,0 mm	18,0 mm	315,00 g	Aluminium/Polycarbonat (PC)
LINEAR LED Slim RGBW 500	6,00 W	220...240 V	50/60 Hz	3000 K	350 lm	110 °	500,0 mm	49,0 mm	18,0 mm	430,00 g	Aluminium/Polycarbonat (PC)

Produkt-Bezeichnung	Produktfarbe	Produktfarbe	Material Abdeckung	Temperaturen & Betriebsbedingungen	Lebensdauer	Einsatzmöglichkeiten		Zertifikate & Standards	
				Umgebungstemperaturbereich	Anzahl der Schaltzyklen	Dimmbar	Anschlussart	Schutzklasse	Schutzart
LINEAR LED Slim RGBW 300	Grau	Grau	Polycarbonat (PC)	-20...+40 °C	100000	Ja	Stecker, EU	II	IP20
LINEAR LED Slim RGBW 500	Grau	Grau	Polycarbonat (PC)	-20...+40 °C	100000	Ja	Stecker, EU	II	IP20

Produkt-Bezeichnung	Logistische Daten
	ErP For end-consumer [AGMP]
LINEAR LED Slim RGBW 300	yes
LINEAR LED Slim RGBW 500	yes



LINEAR LED Slim RGBW 300



LINEAR LED Slim RGBW 500

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Externes Kabel (1,5 m) enthalten
- Starrer Verbinder und flexible Verbindungsleitung enthalten

ANWENDUNGSHINWEIS

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt

VERPACKUNGSMITTEL

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
4058075227668	Versandschachtel 8	416 mm x 303 mm x 98 mm	3714,00 g	12.35 dm ³
4058075227682	Versandschachtel 8	645 mm x 303 mm x 98 mm	4951,00 g	19.15 dm ³

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
--------------	--	-------------------------------------	----------------	---------

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.