


# PRODUKTDATENBLATT

## LED SPOT IP44 CLICK CCT 3X7W 3000/4000 K

LED SPOT IP44 | Leuchten mit zwei einstellbaren Farbtemperaturen über Wandschalter



---

### ANWENDUNGSGEBIETE

- Wand- und Deckenanbau
- Badezimmer (IP44)
- Innenraumanwendungen

---

### PRODUKTVORTEILE

- Lichtlenkung individuell einstellbar
- Einfache und schnelle Installation

---

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Verstellbare Leuchtenköpfe
- Farbtemperatur über Wandschalter wählbar (3000 K, 4000 K)
- Schutzart: IP44



**TECHNISCHE DATEN**

Elektrische Daten

<b>Nennleistung</b>	20,00 W
<b>Betriebsart</b>	Netzspannung
<b>Nennspannung</b>	220...240 V
<b>Netzfrequenz</b>	50/60 Hz


Photometrische Daten

<b>Farbtemperatur</b>	3000/4000 K
<b>Farbwiedergabeindex Ra</b>	90
<b>Lichtfarbe (Bezeichnung)</b>	Warm White/Cool White
<b>Lichtstrom</b>	1000 lm
<b>Lichtausbeute</b>	50 lm/W

Lichttechnische Daten

<b>Ausstrahlungswinkel</b>	120 °
----------------------------	-------

Abmessungen & Gewicht



<b>Länge</b>	350,0 mm
<b>Breite</b>	100,0 mm
<b>Höhe</b>	150,0 mm
<b>Produktgewicht</b>	1180,00 g

Farben & Materialien

<b>Gehäusematerial</b>	Aluminium
<b>Produktfarbe</b>	Weiß
<b>Gehäusefarbe</b>	Weiß
<b>Material Abdeckung</b>	Polycarbonat (PC)

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	-20...+40 °C
----------------------------	--------------

Lebensdauer

Anzahl der Schaltzyklen	15000
-------------------------	-------

Zusätzliche Produktdaten

Montageart	Anbau
Montageort	Decke / Wand

Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Nein
Justierbar	Ja
Anschlussart	Anschlussklemme, 2-polig (L, N)
LED-Modul austauschbar	Nicht austauschbar

Zertifikate & Standards

Schutzklasse	II
Schutzart	IP44
Normen	CE/EAC/REACH/RoHS

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten

VERPACKUNGSMITTEL

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
4058075399594	Faltschachtel 1	192 mm x 137 mm x 394 mm	1331,00 g	10.36 dm <sup>3</sup>
4058075399600	Versandschachtel 4	394 mm x 284 mm x 408 mm	2580,00 g	45.65 dm <sup>3</sup>

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

HAFTUNGS-AUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.