

FAMILIENDATENBLATT

UVC T8 LAMPS

Ultraviolette keimtötende Lampen



ANWENDUNGSGEBIETE

- Luftreinigung
- Wasserreinigung
- Oberflächensterilisation

PRODUKTVORTEILE

- Effektive und umweltfreundliche Entkeimung ohne Chemikalien
- Niedriger Quecksilbergehalt
- Ozonfrei
- Lange Lebensdauer (10 800 h) durch spezielle Beschichtung

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Hohe UV-C-Strahlungsdichte bei 254 nm



TECHNISCHE DATEN

Produkt-Bezeichnung	Elektrische Daten						Photometrische Daten	Abmessungen & Gewicht		
	Nennleistung	Nennspannung	Nennstrom	Brennspannung	Lampenstrom	Betriebsfrequenz	UVC-Strahlungsleistung 200...280 nm	Außenkolben	Länge	Durchmesser
UVC T8 15 W/ G13	15,00 W	55 V	0,31 A	55 V	0,31 A	50...60 Hz	5.1 W	T26	436,0 mm	25,5 mm
UVC T8 25 W/ G13	25,00 W	46 V	0,6 A	46 V	0,6 A	50...60 Hz	8.2 W	T26	436,0 mm	25,5 mm
UVC T8 30 W/ G13	30,00 W	96 V	0,37 A	96 V	0,37 A	50...60 Hz	12.6 W	T26	893,0 mm	25,5 mm
UVC T8 36 W/ G13	36,00 W	103 V	0,43 A	103 V	0,43 A	50...60 Hz	15.7 W	T26	1198 mm	25,5 mm
UVC T8 55 W/ G13	55,00 W	83 V	0,77 A	83 V	0,77 A	50...60 Hz	18.9 W	T26	893,0 mm	25,5 mm
UVC T8 75 W/ G13	75,00 W	110 V	0,84 A	110 V	0,84 A	50...60 Hz	26.7 W	T26	1198 mm	25,5 mm

Produkt-Bezeichnung	Lebensdauer	Zusätzliche Produktdaten		Einsatzmöglichkeiten	
	Nennlebensdauer	Sockel (Normbezeichnung)	Quecksilbergehalt der Lampe	Dimmbar	Brennstellung
UVC T8 15 W/ G13	10800 h	G13	2,5 mg	Nein	Beliebig
UVC T8 25 W/ G13	10800 h	G13	2,5 mg	Nein	Beliebig
UVC T8 30 W/ G13	10800 h	G13	2,5 mg	Nein	Beliebig
UVC T8 36 W/ G13	10800 h	G13	2,5 mg	Nein	Beliebig
UVC T8 55 W/ G13	10800 h	G13	2,5 mg	Nein	Beliebig
UVC T8 75 W/ G13	10800 h	G13	2,5 mg	Nein	Beliebig



UVC T8 15 W/ G13, UVC T8 25 W/ G13,
 UVC T8 30 W/ G13, UVC T8 36 W/ G13,
 UVC T8 55 W/ G13, UVC T8 75 W/ G13

SICHERHEITSHINWEISE

Die Lampe strahlt ultraviolettes Licht aus. Augen und Haut sollten weder direktem noch reflektiertem ultraviolettem Licht ausgesetzt werden, da die Möglichkeit einer schweren Verletzung besteht. Diese Lampe gehört zur Risikogruppe 3 gemäß ANSI/IESNARP-27.3-96. Schützen Sie Augen und Haut durch Kleidung, Handschuhe, lichtundurchlässige Materialien und gewöhnliches Fensterglas. Diese Lampe sollte nicht für Anwendungen in der Allgemeinbeleuchtung verwendet werden.

ANWENDUNGSHINWEIS

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt

VERPACKUNGSMITTEL

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
4058075502611	Versandschachtel 25	473 mm x 151 mm x 149 mm	2192,00 g	10.64 dm ³

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
4058075502635	Versandschachtel 25	473 mm x 151 mm x 149 mm	2192,00 g	10.64 dm ³
4058075502659	Versandschachtel 25	930 mm x 151 mm x 149 mm	3789,00 g	20.92 dm ³
4058075502673	Versandschachtel 25	1235 mm x 151 mm x 149 mm	5495,00 g	27.79 dm ³
4058075502697	Versandschachtel 25	930 mm x 151 mm x 149 mm	3789,00 g	20.92 dm ³
4058075502710	Versandschachtel 25	1235 mm x 151 mm x 149 mm	5495,00 g	27.79 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.