

PRODUKTDATENBLATT

LINEAR HOUSING 440 1XTUBE UVC SENSOR WT

UVC LINEAR HOUSING | Metallgehäuse mit PIR-Sensor für Entkeimungsleuchten



ANWENDUNGSGEBIETE

- Apotheken
- Empfangsbereiche
- Hotels
- Fertigungs- und Montagehallen
- Büroräume

PRODUKTVORTEILE

- Hochwirksame Reinigung und Sterilisation
- Sicherheit dank automatischer Abschaltung bei Erkennung von Personen im UV-Arbeitsbereich
- 3 Jahre Garantie

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Gehäuse speziell für T8 UVC G13
- Eingebauter IR-Sensor, Sicherheitskit mit 30 Sekunden Startverzögerung
- Verfügbar in zwei Längen
- Anti-UV-Beschichtung
- Einfache Bedienung und Installation
- Ausgestattet mit einem am Produkt befestigten Sensor



TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennleistung	- W
Betriebsart	Elektronisches Vorschaltgerät (EVG)
Nennspannung	220...240 V
Netzfrequenz	50/60 Hz
Netzleistungsfaktor λ	-
Oberschwingungsgehalt	< 15 %


Photometrische Daten

Farbwiedergabeindex Ra	-
Lichtfarbe (Bezeichnung)	-

Daten des Leuchtensors

Sensortechnik	Passiv-Infrarot (PIR)
Erfassungswinkel des Sensors	360 °
Sensor-gesteuerte Schaltzeit	30 s

Abmessungen & Gewicht



Länge	604,0 mm
Breite	54,0 mm
Höhe	75,0 mm
Produktgewicht	615,00 g

Farben & Materialien

Produktfarbe	Weiß
Gehäusefarbe	Weiß
Gehäusematerial	Stahl ¹⁾

¹⁾ Sensor made of PC/PE (anti-UV)

Lebensdauer

Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C	- h
Lebensdauer L80/B10 bei 25 °C	- h
Lebensdauer L90/B10 bei 25 °C	- h

Zusätzliche Produktdaten

Montageart	Anbau
Montageort	Wand / Decke
Bestückt/bestückbar mit	UVC-T8 15W G13 (not for LED tube)
Bestückt mit Lampe	Nein

Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Nein
Anschlussart	Anschlussklemme

Zertifikate & Standards

Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-12	650 °C
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"	-

VERPACKUNGSMITTEL

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
4058075522084	Faltschachtel 1	624 mm x 55 mm x 45 mm	676,00 g	1.54 dm ³
4058075522091	Versandschachtel 8	677 mm x 287 mm x 130 mm	6333,00 g	25.26 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

REFERENZEN / VERWEISE

Zur Garantie siehe
 ▶ www.ledvance.de/garantie

HAFTUNGS-AUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.