

FAMILIENDATENBLATT

UVC LINEAR HOUSING

Metallgehäuse mit PIR-Sensor für Entkeimungsleuchten



ANWENDUNGSGEBIETE

- Apotheken
- Empfangsbereiche
- Hotels
- Fertigungs- und Montagehallen
- Büroräume

PRODUKTVORTEILE

- Hochwirksame Reinigung und Sterilisation
- Sicherheit dank automatischer Abschaltung bei Erkennung von Personen im UV-Arbeitsbereich
- 3 Jahre Garantie

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Gehäuse speziell für T8 UVC G13
- Eingebauter IR-Sensor, Sicherheitskit mit 30 Sekunden Startverzögerung
- Verfügbar in zwei Längen
- Anti-UV-Beschichtung
- Einfache Bedienung und Installation
- Ausgestattet mit einem am Produkt befestigten Sensor




TECHNISCHE DATEN

Produkt-Bezeichnung	Elektrische Daten	Daten des Leuchtensors			Abmessungen & Gewicht				Farben & Materialien
	Nennleistung	Sensortechnik	Erfassungswinkel des Sensors	Sensor-gesteuerte Schaltzeit	Länge	Breite	Höhe	Produktgewicht	Produktfarbe
LINEAR HOUSING 440 1XTUBE UVC SENSOR WT	- W	Passiv-Infrarot (PIR)	360 °	30 s	604,0 mm	54,0 mm	75,0 mm	615,00 g	Weiß
LINEAR HOUSING 900 1XTUBE UVC SENSOR WT	- W	Passiv-Infrarot (PIR)	360 °	30 s	1061 mm	54,0 mm	75,0 mm	950,00 g	Weiß

Produkt-Bezeichnung	Produktfarbe	Lebensdauer			Zusätzliche Produktdaten		Einsatzmöglichkeiten
		Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C	Lebensdauer L80/B10 bei 25 °C	Lebensdauer L90/B10 bei 25 °C	Bestückt/bestückbar mit	Bestückt mit Lampe	Dimmbar
LINEAR HOUSING 440 1XTUBE UVC SENSOR WT	Weiß	- h	- h	- h	UVC-T8 15W G13 (not for LED tube)	Nein	Nein
LINEAR HOUSING 900 1XTUBE UVC SENSOR WT	Weiß	- h	- h	- h	UVC-T8 30W G13 (not for LED tube)	Nein	Nein

Produkt-Bezeichnung	Zertifikate & Standards
	Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"
LINEAR HOUSING 440 1XTUBE UVC SENSOR WT	-
LINEAR HOUSING 900 1XTUBE UVC SENSOR WT	-



LINEAR HOUSING 440 1XTUBE UVC
SENSOR WT

LINEAR HOUSING 900 1XTUBE UVC
SENSOR WT

ANWENDUNGSHINWEIS

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt

VERPACKUNGSGEOMETRIEN

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
4058075522091	Versandschachtel 8	677 mm x 287 mm x 130 mm	6333,00 g	25.26 dm ³
4058075522077	Versandschachtel 8	1137 mm x 287 mm x 130 mm	9359,00 g	42.42 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

REFERENZEN / VERWEISE

Zur Garantie siehe

▶ www.ledvance.de/garantie

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.