

PRODUKTDATABLAD

HALOPIN SST 20 W 240 V G9

HALOPIN® SUPERSTAR | Halogenlyskilder med G9 sokkel



Anvendelsesområder

- Arbejdspladsbelysning
- Læselys

Produktfordele

- Strålende accentbelysning
- Utrolig små mål giver revolutionerende nyt armaturdesign
- Robust glødetrådsdesign pga. innovativ og unik pinch-teknologi
- Godkendt til brug i åbne armaturer (iht. IEC 60598-1)
- Nem håndtering pga. G9 plug-in sokkel-/fatningssystem
- Transformer ikke nødvendig
- UV-filter
- Overholder IEC 60432-3 pga. indbygget sikringsfunktion

Produktegenskaber

- Gennemsnitslevetid: 2.000 timer
- Dæmpbar



- Farvegengivelsesindeks R_a : 100
- Sokkel: G9

TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA

Nominel wattforbrug	20 W
Wattforbrug	20.00 W
Nominel spænding	240 V
Tilsvarende lampe effekt	25 W

Fotometriske data

Lumen	235 lm
Belysningseffektivitet	11 lm/W
Farvetemperaturer	Varm hvid
Farvetemperatur	2700 K
Farvegengivelsesindex	100
Lysfarve	1027



349631_HAL_HV_UVS

Lystekniske data

Opstarttid	0 s
------------	-----

DIMENSIONER & VÆGT

Total længde	43.00 mm
Lyspunkt center (LCL)	22,0 mm
Diameter	14,00 mm
Produktvægt	2,9 g

YDERLIGERE PRODUKTDATA

Sokkel (standard betegnelse)	G9
Kviksølvfri	Ja

Design/version	Rørformet
----------------	-----------

EVNER

Dæmpbar	Ja
Brændestilling	Vilkårlig

CERTIFIKATER & STANDARDER

Energiklasse	G
Energiforbrug	20.00 kWh/1000h

Landspecifikke katagoriseringer

Internationalt kodesystem for lyskilder	HSGST/C/UB-20-240-G9-22
Ordreference	66720 ECO SST

Energimærkning reguleringsdata i henhold til EU 2019/2015

Anvendt lysteknologi	OTHER
Indirekte eller direkte lys	NDLS
Netspænding/ikke direkte forbundet til netspændingen	MLS
Sokkel på lyskilden (eller anden elektrisk grænseflade)	G9
Netværkslyskilde (CLS)	Nej
Lyskilde der kan farvejusteres	Nej
Indpakning	Nej
Lyskilde med højt lysudbytte	Nej
Antirefleksskærm	Nej
Lignende farvetemperatur	SINGLE_VALUE
Angivelse om tilsvarende strøm	Nej
Længde	43,00 mm
Højde (inkl. cylinderarmaturer)	14.00 mm
Bredde (inkl. runde armaturer)	14.00 mm
Kromacitetsfaktor x	0.460
Kromacitetsfaktor y	0.411
Spredningsvinkel (svarende til)	SPHERE_360
EPREL ID	714450
Modelnummer	AC35342

Sikkerhedsanvisninger

- Rør ikke ved lyskilden, hvis den er i stykker.

- Må ikke bruges, hvis udvendig pære er defekt.
- Lyskilden må kun bruges i et lukket armatur.

DOWNLOADS

Documenter og certifikater		Dokument navn
	Overensstemmelseserklæringer	HAL G9

Fotometriske- og lysdesign filer		Dokument navn
	Spektral effektfordeling	349631_HAL_HV_UVS

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4008321945419	B blister 1	109 mm x 14 mm x 68 mm	7.00 g	0.10 dm³
4008321945426	Shipping box 10	164 mm x 130 mm x 148 mm	219.10 g	3.16 dm³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.