

## PRODUKTDATABLAD

### HALOPIN SST 35 W 230 V G9

HALOPIN® SUPERSTAR | Halogenlyskilder med G9 sokkel



#### Anvendelsesområder

- Arbejdspladsbelysning
- Læselys

#### Produktfordele

- Strålende accentbelysning
- Utrolig små mål giver revolutionerende nyt armaturdesign
- Robust glødetrådsdesign pga. innovativ og unik pinch-teknologi
- Godkendt til brug i åbne armaturer (iht. IEC 60598-1)
- Nem håndtering pga. G9 plug-in sokkel-/fatningssystem
- Transformer ikke nødvendig
- UV-filter
- Overholder IEC 60432-3 pga. indbygget sikringsfunktion

#### Produktegenskaber

- Gennemsnitslevetid: 2.000 timer
- Dæmpbar



- Farvegengivelsesindeks  $R_a$ : 100
- Sokkel: G9

TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Nominel wattforbrug      | 35 W    |
| Wattforbrug              | 35.00 W |
| Nominel spænding         | 230 V   |
| Tilsvarende lampe effekt | 40 W    |

Fotometriske data

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Lumen                  | 460 lm    |
| Belysningseffektivitet | 13 lm/W   |
| Farvetemperaturer      | Varm hvid |
| Farvetemperatur        | 2800 K    |
| Farvegengivelsesindex  | 100       |
| Lysfarve               | 1028      |



349631\_HAL\_HV\_UVS

Lystekniske data

|            |       |
|------------|-------|
| Opstarttid | 0.0 s |
|------------|-------|

DIMENSIONER & VÆGT

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Total længde          | 43.00 mm |
| Lyspunkt center (LCL) | 22,0 mm  |
| Diameter              | 14,00 mm |
| Produktvægt           | 2,9 g    |

Levetid

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Antal tænd/sluk | 50000 |
|-----------------|-------|

YDERLIGERE PRODUKTDATA

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Sokkel (standard betegnelse) | G9        |
| Kviksølvfri                  | Ja        |
| Design/version               | Rørformet |

EVNER

|                |           |
|----------------|-----------|
| Dæmpbar        | Ja        |
| Brændestilling | Vilkårlig |

CERTIFIKATER & STANDARDS

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Energiklasse  | G               |
| Energiforbrug | 35.00 kWh/1000h |

Landspecifikke kategoriseringer

|                                         |                         |
|-----------------------------------------|-------------------------|
| Internationalt kodesystem for lyskilder | HSGST/C/UB-33-230-G9-22 |
| Ordreference                            | 66733 ECO SST           |

Energimærkning reguleringsdata i henhold til EU 2019/2015

|                                                         |                |
|---------------------------------------------------------|----------------|
| Anvendt lysteknologi                                    | OTHER          |
| Indirekte eller direkte lys                             | NDLS           |
| Netspænding/ikke direkte forbundet til netspændingen    | MLS            |
| Sokkel på lyskilden (eller anden elektrisk grænseflade) | G9             |
| Netværkslyskilde (CLS)                                  | Nej            |
| Lyskilde der kan farvejusteres                          | Nej            |
| Indpakning                                              | Nej            |
| Lyskilde med højt lysudbytte                            | Nej            |
| Antirefleksskærm                                        | Nej            |
| Lignende farvetemperatur                                | SINGLE_VALUE   |
| Angivelse om tilsvarende strøm                          | Nej            |
| Længde                                                  | 43,00 mm       |
| Højde (inkl. cylinderarmaturer)                         | 14.00 mm       |
| Bredde (inkl. runde armaturer)                          | 14.00 mm       |
| Kromacitetsfaktor x                                     | 0.452          |
| Kromacitetsfaktor y                                     | 0.409          |
| Spredningsvinkel (svarende til)                         | SPHERE_360     |
| EPREL ID                                                | 1498551,714427 |

Sikkerhedsanvisninger

- Rør ikke ved lyskilden, hvis den er i stykker.
- Må ikke bruges, hvis udvendig pære er defekt.
- Lyskilden må kun bruges i et lukket armatur.

DOWNLOADS

| Documenter og certifikater                                                        |                              | Dokument navn |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
|  | Overensstemmelseserklæringer | HAL G9        |

| Fotometriske- og lysdesign filer                                                  |                          | Dokument navn     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|
|  | Spektral effektfordeling | 349631_HAL_HV_UVS |

LOGISTISKE DATA

| Produktkode   | Pakningsstørrelse (antal/enhed) | Dimensioner (længde x bredde x højde) | Bruttovægt | Volumen  |
|---------------|---------------------------------|---------------------------------------|------------|----------|
| 4008321204547 | Blister<br>1                    | 89 mm x 14 mm x 52 mm                 | 14.21 g    | 0.06 dm³ |
| 4052899195370 | Blister<br>2                    | 139 mm x 22 mm x 118 mm               | 11.00 g    | 0.36 dm³ |
| 4052899195387 | Shipping box<br>20              | 164 mm x 148 mm x 130 mm              | 223.00 g   | 3.16 dm³ |
| 4008321204554 | Shipping box<br>10              | 164 mm x 130 mm x 148 mm              | 219.10 g   | 3.16 dm³ |

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSFRAKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.