

## PRODUKTDATABLAD

### HALOSTAR SST 2000 14 W 12 V G4

HALOSTAR® SUPERSTAR 2000 | 12V halogenlyskilder med stiftsokkel



#### Anvendelsesområder

- Generel belysning
- Køkkenbelysning
- Læselys
- Entrébelysning
- Butikker
- Restauranter, hoteller og lignende prestigefyldte applikationer
- Kontorer, offentlige bygninger

#### Produktfordele

- Strålende accentbelysning
- Betydelig mindre CO<sub>2</sub>-udledning
- Høj effektivitet ift. standardpærer
- Utrolig små mål giver revolutionerende nyt armaturdesign
- Godkendt til brug i åbne armaturer (iht. IEC 60598-1)
- UV-filter

#### Produktegenskaber

- Gennemsnitslevetid: 2.000 timer
- 100% dæmpbar
- Farvegengivelsesindeks R<sub>a</sub>: 100
- Sokkel: GY6.35



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Nominel wattforbrug      | 14 W    |
| Wattforbrug              | 14.00 W |
| Nominel spænding         | 12 V    |
| Tilsvarende lampe effekt | 25 W    |
| Cos Phi (effektfaktor)   | 1,00    |

Fotometriske data

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Lumen                  | 210 lm    |
| Belysningseffektivitet | 15 lm/W   |
| Farvetemperaturer      | Varm hvid |
| Farvetemperatur        | 2900 K    |
| Farvegengivelsesindex  | 100       |
| Lysfarve               | 1029      |



349642\_HAL\_NV\_UVS

Lystekniske data

|            |     |
|------------|-----|
| Opstarttid | 0 s |
|------------|-----|

DIMENSIONER & VÆGT

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Total længde          | 33.00 mm |
| Lyspunkt center (LCL) | 22,0 mm  |
| Diameter              | 10,0 mm  |
| Produktvægt           | 1,2 g    |

YDERLIGERE PRODUKTDATA

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Sokkel (standard betegnelse) | G4 |
|------------------------------|----|

|                |           |
|----------------|-----------|
| Kviksølvfri    | Ja        |
| Design/version | Rørformet |

EVNER

|                |           |
|----------------|-----------|
| Dæmpbar        | Ja        |
| Brændestilling | Vilkårlig |

CERTIFIKATER & STANDARDER

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Energiklasse  | G               |
| Energiforbrug | 14.00 kWh/1000h |

Landspecifikke katagoriseringer

|                                         |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|
| Internationalt kodesystem for lyskilder | HSGST/UB-14-12-G4 |
| Ordreference                            | 67422 ECO ST      |

Energimærkning reguleringsdata i henhold til EU 2019/2015

|                                                         |              |
|---------------------------------------------------------|--------------|
| Anvendt lysteknologi                                    | OTHER        |
| Indirekte eller direkte lys                             | NDLS         |
| Netspænding/ikke direkte forbundet til netspændingen    | NMLS         |
| Sokkel på lyskilden (eller anden elektrisk grænseflade) | G4           |
| Netværkslyskilde (CLS)                                  | Nej          |
| Lyskilde der kan farvejusteres                          | Nej          |
| Indpakning                                              | Nej          |
| Lyskilde med højt lysudbytte                            | Nej          |
| Antirefleksskærm                                        | Nej          |
| Lignende farvetemperatur                                | SINGLE_VALUE |
| Angivelse om tilsvarende strøm                          | Nej          |
| Længde                                                  | 33,00 mm     |
| Højde (inkl. cylinderarmaturer)                         | 10,0 mm      |
| Bredde (inkl. runde armaturer)                          | 10,0 mm      |
| Kromacitetsfaktor x                                     | 0.444        |
| Kromacitetsfaktor y                                     | 0.406        |
| Spredningsvinkel (svarende til)                         | SPHERE_360   |
| EPREL ID                                                | 714443       |

Sikkerhedsanvisninger

- Rør ikke ved lyskilden, hvis den er i stykker.

- Må ikke bruges, hvis udvendig pære er defekt.
- Lyskilden må kun bruges i et lukket armatur.

DOWNLOADS

| Documenter og certifikater                                                        |                              | Dokument navn               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
|  | Overensstemmelseserklæringer | CE Declaration HAL LOW VOLT |

| Fotometriske- og lysdesign filer                                                  |                          | Dokument navn     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|
|  | Spektral effektfordeling | 349642_HAL_NV_UVS |

LOGISTISKE DATA

| Produktkode   | Pakningsstørrelse (antal/enhed) | Dimensioner (længde x bredde x højde) | Bruttovægt | Volumen  |
|---------------|---------------------------------|---------------------------------------|------------|----------|
| 4008321990181 | Blister<br>1                    | 119 mm x 25 mm x 98 mm                | 6.33 g     | 0.29 dm³ |
| 4052899195271 | Blister<br>2                    | 140 mm x 120 mm x 14 mm               | 13.40 g    | 0.24 dm³ |
| 4008321990198 | Shipping box<br>10              | 164 mm x 130 mm x 148 mm              | 202.10 g   | 3.16 dm³ |
| 4052899195288 | Shipping box<br>20              | 164 mm x 148 mm x 130 mm              | 187.00 g   | 3.16 dm³ |

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSFRAKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.