

PRODUKTDATABLAD

SIG 64016

Low-voltage halogen lamps, road traffic | 12V halogenlyskilder, trafik



Anvendelsesområder

- Vejsignaleringsystemer

Produktfordele

- Lavspændingshalogenlyskilder – af samme årsag særlig høj lysstrøm
- Næsten punktlignende lyskilde for optimal fokus
- Virtuelt konstant lysstrøm i hele lyskildens levetid
- Ekstremt lang levetid ift. konventionelle lyskilder

TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA

Nominel wattforbrug	50 W
Wattforbrug	50.00 W
Nominel spænding	12 V

Fotometriske data

Lumen	900 lm
Belysningseffektivitet	18 lm/W
Farvegengivelsesindex	100
Lysfarve	10

Lystekniske data

Opstarttid	0 s
------------	-----

DIMENSIONER & VÆGT

Total længde	44.00 mm
Diameter	12,00 mm
Produktvægt	2,21 g

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	4000 h
-------------------------	--------

YDERLIGERE PRODUKTDATA

Sokkel (standard betegnelse)	GY6.35
Kviksølvindhold	0.0 mg

Landspecifikke katagoriseringer

Ordreference	SIG 64016 CL 50
--------------	-----------------

Energimærkning reguleringsdata i henhold til EU 2019/2015

Sokkel på lyskilden (eller anden elektrisk grænseflade)	GY6.35
Længde	44,00 mm
Højde (inkl. cylinderarmaturer)	12.00 mm
Bredde (inkl. runde armaturer)	12.00 mm

Sikkerhedsanvisninger

- Betjeningsinstruktioner Alle halogensignallamper arbejder ved højt tryk og høj temperatur. De kan derfor kun drives i signaludstyr/lyskilder, der er designet specifikt til formålet. Sørg for, at lamperne er beskyttet imod fugt under drift og i særdeleshed ved lampeskift. Ved installation af en ny lampe skal lampen håndteres i beskyttelsespapkraven.

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4099854217746	Pose 1	27 mm x 27 mm x 61 mm	4.21 g	0.04 dm ³
4099854217753	Folding box 150	331 mm x 156 mm x 62 mm	704.50 g	3.20 dm ³
4099854217760	Shipping box 900	486 mm x 349 mm x 138 mm	4406.00 g	23.41 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.